

MANTA LÍQUIDA DRYKO LAJE

Emulsão acrílica, pronta para uso e de fácil aplicação. Após aplicada, forma uma película branca, com excelente acabamento e estanqueidade, além de refletir os raios solares reduzindo assim parte do calor absorvido pela estrutura. Dispensa proteção mecânica e aceita pigmentação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado como pintura protetora e refletiva de impermeabilizações asfálticas e paredes, utilizado para impermeabilização de áreas não transitáveis como pequenas lajes, calhas, sheds, cúpulas e marquises.

ENSAIOS

	ESPECIFICAÇÃO
Massa Específica	1,10 g/cm ³
Tempo de secagem entre demão	4 à 6 horas
Liberação da área	Após 72 horas
Aspecto	Líquido Branco
Flexibilidade a 0 °C	Sem Trincas
Envelhecimento acelerado	Sem Alterações

APLICAÇÃO

Executar regularização com caimento mínimo de 2% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **Drykofix Chapisco** na água de amassamento para maior aderência ao substrato.

Vale ressaltar que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de regularização. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2,0 cm.

Com a superfície limpa e seca, aplicar com brocha, trincha, vassoura ou pulverizador de 2 a 4

demãos cruzadas, aguardando a secagem entre as demãos. Se necessário, estruturar com tela industrial de poliéster após a primeira demão. Na primeira demão se necessário diluir até 20% com água.

CONSUMO

2,5 a 3,0 kg/m² - Estruturado com uma tela industrial de poliéster

EMBALAGEM

Galão de 4 kg
Balde de 12 kg
Tambor de 200 kg

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br