

DRYKO EMUL

Emulsión asfáltica compuesta de asfalto modificado y aditivos especiales, utilizada en la preparación de morteros y masillas para sistemas de impermeabilización. Producto tixotrópico.

USOS

Fabricación de la capa de amortiguación para protección de impermeabilización en áreas con tráfico de vehículos, como rampas de estacionamiento, etc., para rellenar juntas de movimiento en placas de protección mecánica terminadas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, limpia, libre de aceites, grasas y partículas sueltas de cualquier tipo. Realice la regularización con cemento y mortero de arena, en un trazo 1: 3 por volumen. Redondea las esquinas afiladas y los bordes.

APLICACIÓN

Mezclar el producto durante aproximadamente 3 minutos antes de la aplicación.

Capa de amortiguación: aplique la capa de amortiguación de mortero a la línea 1: 3: 8 (cemento: DRYKO EMUL : arena) hasta obtener un mortero homogéneo, cohesivo y consistente. Aplicar dentro de dos horas después de la mezcla.

Uniones de calafateo: Mezcle 1: 3 (DRYKO EMUL : arena), mezcle los componentes hasta obtener una pasta uniforme, cohesiva y consistente. Aplicar con una espátula, llenando completamente el espacio de las juntas de protección mecánica.

CONSUMO

Capa de amortiguación: 2.5 a 3.0 L / m² / cm
Calafateo de juntas: 0.2 L / m juntas de 2x2 cm

EMBALAJE

Barril de 50 kg

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

Periodo de validez 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en posición vertical, en su embalaje original, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor hasta una temperatura máxima de 25 ° C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación. No somos responsables por el mal desempeño del trabajo porque no tenemos control directo sobre la aplicación. El producto debe ser aplicado de acuerdo con las instrucciones en nuestra Hoja de Datos del producto y en la Hoja de datos técnicos.

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD.

- Le recomendamos que observe las normas de seguridad establecidas por las agencias apropiadas y el uso de PPE apropiado, como guantes y gafas de seguridad.
- El producto no debe ingerir o entrar en contacto con la piel o los ojos.
- En caso de ingestión accidental, no fuerce el vómito. En contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante un promedio de 10 a 15 minutos. En contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón y use una crema hidratante. Si el problema persiste, busque atención médica.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Para obtener más información sobre el manejo y la seguridad, consulte la MSDS del producto disponible en nuestro sitio web: www.dryko.com.br