

DRYKO FACHADA

Impermeabilizante acrílico listo para uso y de fácil aplicación. Después de aplicar forma capa impermeabilizante flexible evitando infiltraciones.

Producido en color blanco, puede ser pigmentado con pigmento para pinturas acrílicas. Es usado como sellador y también como pintura final.

USOS

Recomendado para impermeabilización de paredes externas y fachadas superficies de recubrimiento de concreto, masa corrida, concreto, texturas, tejas de fibrocemento y sobre superficies pintadas.

Resiste a hongos y a la alcalinidad de la superficie.

ENSAYOS

	ESPECIFICACIÓN
Masa Especifica	1,10 g/cm ³
Aspecto	Líquido Blanco
pH	8 a 9

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

La superficie a ser impermeabilizada deberá estar regularizada, seca, limpia, libre de aceites, desencofrantes, grasas y partículas sueltas.

Las fisuras y las grietas deben ser tratadas.

Recomendamos la curación del revoque de por lo menos 28 días.

Para superficies lisas o pintadas promover el lijado y la limpieza antes de la aplicación.

APLICACIÓN

Mezclar el producto durante aproximadamente 3 minutos antes de la aplicación.

Recomendamos la aplicación a una temperatura entre 10 y 40 ° C.

En la primera capa diluir hasta un 10% con agua.

Esperar el tiempo de secado de al menos 3 horas y aplicar dos o más capas para el acabado final, esperando un intervalo de secado entre las capas.

CONSUMO

Impermeabilizante - 300g / m² / capa
Selante -150g / m² / capa

EMBALAJE



Embalaje	Diámetro	Altura
Tambor 200 L	56 cm	85 cm
Balde 18 L	30 cm	35 cm
Galón 3,6 L	18 cm	20 cm

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

La validez del producto es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en posición vertical, en el embalaje original e intacta, en un lugar seco, bien ventilado y lejos del calor a una temperatura de no más de 25 °C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación. No asumimos la responsabilidad por el mal desempeño de la obra en función del uso incorrecto y debido no tener el control directo sobre la aplicación.

El producto debe ser aplicado de conformidad con las instrucciones de nuestro boletín técnico y de Ficha de Seguridad del Producto.

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- Recomendamos observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPPs adecuados como guantes y gafas de seguridad.

- *El producto no debe ser ingerido ni entrar en contacto con la piel o los ojos.*

- *En caso de ingestión accidental, no forzar el vómito. En contacto con los ojos, lavar bien con*

agua durante un período medio de 10 a 15 minutos. En contacto con la piel, lavar bien con agua y jabón y utilizar crema hidratante. No quite el producto. Buscar un médico.

- *Mantener fuera del alcance de niños y animales.*

- *No indicado para aplicación en locales cerrados, si es necesario crear ventilación forzada*

- *Para más información sobre manejo y seguridad, consulte la FISPQ del producto, disponible en nuestro sitio web - www.dryko.com.br*