

Embalaje

Tambor 200 litros



Consumo

0,1 a 0,2 l/m²/capa

Validez

Válido por 24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se respeten los estándares de almacenamiento.

Almacenar en un lugar cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor, en ambientes con temperaturas que no excedan los 30 °C.

Información de transporte

Tambor 200 L

Altura: 850 mm

Diámetro: 580 mm

Peso Bruto: 216,00 kg

NCM: 1518.00.90

Descripción

Producto agente para desmoldeo en formas de madera, no tóxico y biodegradable. Forma una capa delgada entre el hormigón y las formas, evitando la adherencia entre ellas, facilitando la limpieza y eliminación, sin dañar las superficies y los bordes del hormigón.

Donde aplicar

- ✓ Formas de madera en general;

Para otras aplicaciones consultar a nuestro equipo técnico **DRYKO**.

Ventajas

- ✓ Biodegradable;
- ✓ Fácil aplicación;
- ✓ Aplicado en áreas horizontales y verticales;
- ✓ Producto no tóxico;
- ✓ No mancha el concreto;
- ✓ No es inflamable;

Datos técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidad	g/cm ³	Mín. 1
Aspecto	Pastoso y blanco	

Preparación de la superficie

Las superficies de las formas de madera deben estar secas, limpias, libres de polvo y aceite.

Aplicación

Mezcle el producto durante aproximadamente 3 minutos antes de la aplicación.

Aplique con una brocha o rodillo de pintura una capa, esperando que se seque durante al menos 6 horas.

Después de la aplicación, los moldes deben protegerse de la lluvia. El consumo variará según el tipo de forma y las condiciones para moldear el hormigón.

Con cada nueva reutilización de los moldes, se debe aplicar el producto.

No debe rellenar lo molde con el **DRYKODESMOLDANTE** todavía húmedo.

Para los hormigones que recibirán pintura o recubrimiento, deben cepillarse y lavarse con jabón suave.

Observaciones

Debido a que es una aplicación de producto químico, es necesario usar EPP como: máscara protectora, anteojos, botas y guantes.

Manejo y seguridad

- ✓ Recomendamos observar las normas de seguridad establecidas por los organismos competentes y el uso de EPP adecuados.
- ✓ El producto no debe ser ingerido ni entrar en contacto con la piel o los ojos.
- ✓ En caso de ingestión accidental, no fuerce el vómito. En contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante al menos 15 minutos. En contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón y use humectante.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- ✓ No es adecuado para la aplicación en lugares cerrados, si es necesario para crear ventilación forzada.
- ✓ Para obtener más información sobre el manejo y la seguridad, consulte el MSDS del producto, disponible en nuestro sitio web: www.dryko.com.br.

Limpieza

La limpieza de herramientas y equipos debe realizarse después de aplicar el producto, mecánicamente y con la ayuda de agua y jabón.

AVISO LEGAL

DRYKO IMPERMEABILIZANTES garantiza la calidad de sus productos contra defectos de fabricación de acuerdo con las disposiciones legales del Código de Protección al Consumidor, recordando que el rendimiento final del producto está directamente influenciado por la calidad de la aplicación y sus condiciones, incluidos factores como el clima, la temperatura, el almacenamiento y formas de aplicar.

DRYKO puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesario, sin previo aviso.

La información en esta hoja técnica del producto se basa en nuestra experiencia y conocimiento, de manera orientativa y de acuerdo con los procedimientos estándar actuales, con análisis realizados en el laboratorio de acuerdo con los requisitos de los productos, no se utilizarán los usos no previstos en este documento.