

Embalagem

Tambor 200 litros

**Consumo**0,1 a 0,2 l/m²/demão**Validade**

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C.

Informações de transporte

Pallets

50 m² - 80 unidades24,5 m² - 160 unidades50 m²

Altura: 1 m

Comprimento: 50 m

Peso Bruto: 2,70 Kg

24,5 m²

Altura: 0,49 m

Comprimento: 50 m

Peso bruto: 1,35 Kg

NCM: 1518.00.90

Descrição

Produto agente para desmoldagem em formas de madeira, atóxico e biodegradável. Forma uma fina camada entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos, facilitando a limpeza e a remoção, sem danificar as superfícies e arestas do concreto.

Onde aplicar

- ✓ Formas de madeira em geral;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Biodegradável;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Aplicado em áreas horizontais e verticais;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Não mancha o concreto;
- ✓ Não é inflamável;

Dados técnicos

| Ensaio | Unidade | Especificação |
|-----------|-----------------------|---------------|
| Densidade | g/cm ³ | Mín. 1 |
| Aspecto | Pastoso na cor branca | |

Preparação da superfície

As superfícies das formas de madeira devem estar secas, limpas, isentas de pó e oleosidade.

Aplicação

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

Aplicar com brocha, trincha ou rolo de pintura uma demão, aguardando a secagem por no mínimo 6 horas.

Após a aplicação as formas devem ser protegidas da chuva. O consumo terá variação dependendo do tipo da forma e das condições de lançamento do concreto.

A cada nova reutilização da forma o produto deve ser aplicado.

Não deve preencher a forma com o **DRYKODESMOLDANTE** ainda úmido.

Para concretos que receberão pintura ou revestimento devem ser escovados e lavados com sabão neutro.

Observações

Por se tratar de uma aplicação de produto químico, é necessária a utilização de EPIs como: Máscara de proteção, óculos, botas e luvas.

Utilize tesoura sem ponta para recorte do produto. Ferramentas sem corte ou “cegos” podem desfiar o produto.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Não indicado para aplicação em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos deve ser realizada após a aplicação do produto, mecanicamente e com auxílio de água e sabão.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.