

DRYKOTELA PVC

A DRYKOTELA DE PVC é uma tela resinada, malha 2x2 e é ideal para estruturação de membranas impermeabilizantes, como soluções e emulsões asfálticas, argamassas poliméricas e também membranas acrílicas. Além de substituir a tela de náilon, aumenta à resistência a tração, pode ser usada no tratamento de trincas e fissuras.

De fácil aplicação, ajusta-se perfeitamente as superfícies, produzindo acabamento correto em rodapés, cantos, degraus, ralos e quaisquer descontinuidades das superfícies.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Paredes, telhas e superfícies a serem impermeabilizadas.

ENSAIOS

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO
Tração Longitudinal	190 N
Tração Transversal	150 N
Alongamento Longitudinal	37 %
Alongamento Transversal	36 %

APLICAÇÃO

Em conjunto com emulsões asfálticas ou acrílicas

A DRYKOTELA PVC deverá ser incorporada ao sistema impermeabilizante logo após a aplicação da primeira demão da emulsão impermeabilizante escolhida.

Em conjunto com argamassas impermeabilizantes

A DRYKOTELA PVC deverá ser incorporada logo após a aplicação da primeira demão da argamassa impermeabilizante escolhida.

Paredes

Efetuar a limpeza do substrato com escova de aço e limpar bem o local que deverá estar isento de pó para garantir a perfeita aderência. Aplique uma fina camada de massa acrílica, corte a DRYKOTELA PVC na largura de 10 cm e coloque na superfície. Aplique massa acrílica sobre a DRYKOTELA PVC e regularize a superfície.

CONSUMO

Variável em função do tipo de impermeabilização

EMBALAGEM

Rolos com 50 metros

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe do calor sob temperatura de no máximo 25 °C.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau desempenho da obra em função do uso incorreto e devido não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto deve ser aplicado em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br