

VEDATUDO

Cinta autoadhesiva a base de asfalto, protegida con papel de aluminio y expuesta a las inclemencias del tiempo y a la luz solar.

Fácil de aplicar es la solución a problemas menores de infiltración. Ideal para superficies irregulares.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Techos, tapajuntas, conductos de ventilación y aire acondicionado, cobertizos, cúpulas, toldos, canalones y losas. Adecuado para áreas que no requieren protección mecánica y que garantizan estanqueidad y alta reflexión térmica.

* No apto para lugares sujetos a altas temperaturas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Realice la limpieza de la superficie de tal manera que elimine todas las partículas sueltas y residuos.

APLICACIÓN

Sobre el sustrato seco, aplique la solución de asfalto DRYKOPRIMER ACQUA o DRYKOPRIMER ECO, espere al menos 6 horas durante el tiempo de secado después de retirar la película de plástico y comience a aplicar VEDATUDO, presionando contra la superficie impresa para aumentar su adhesión y su efectividad.

VEDATUDO no es adecuado para superficies con altas temperaturas. Su rendimiento depende de la aplicación, el equipo y el tipo de sustrato. El uso incorrecto del producto puede dañar la calidad y el rendimiento del producto, siendo responsabilidad exclusiva del aplicador.

VEDATUDO no es resistente a las tormentas de granizo y no debe aplicarse bajo inmersión, reparación de tuberías o condiciones de presión negativa. No debe exponerse a la trata de personas o vehículos.

En áreas muy frías, promueva el precalentamiento de VEDATUDO con aire caliente o a través del calor del sol y precaliente el sustrato con un soplete.

Condiciones de aplicación:

Temperatura del sustrato: Mínimo: 20 ° C - Máximo: 50 ° C

Temperatura ambiente Vedatudo para la aplicación:
Mínimo: 20 ° C

EMBALAJE

Bobina com:

- 05 cm x 10 m – caixa com 72 rolos
- 10 cm x 10 m – caixa com 36 rolos
- 15 cm x 10 m – caixa com 27 rolos
- 20 cm x 10 m – caixa com 18 rolos
- 30 cm x 10 m – caixa com 09 rolos
- 45 cm x 10 m – caixa com 09 rolos
- 90 cm x 10 m – individual

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en posición vertical, en su embalaje original intacto, en un lugar seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor y a temperaturas que oscilen entre 5 y 25 ° C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación. No asumimos responsabilidad por el desempeño del trabajo porque no tenemos control directo sobre la aplicación. VEDATUDO debe aplicarse de acuerdo con las instrucciones de nuestra Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad del producto.

MANEJO Y SEGURIDAD

- Recomendamos que observe los estándares de seguridad establecidos por las agencias apropiadas y el uso de EPP apropiados, como guantes y gafas de seguridad.
- El producto no debe tragarse ni entrar en contacto con la piel o los ojos.
- En caso de ingestión accidental, no fuerce el vómito. En contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante un promedio de 10 a 15 minutos. En contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón y use humectante. Si el problema persiste, busque atención médica.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Para obtener más información sobre manejo y seguridad, consulte la MSDS del producto en nuestro sitio web: www.dryko.com.br