

DRYKO CAMADA SEPARADORA

Filme de Polietileno para Camada Separadora na Impermeabilização

DESCRIÇÃO

A **DRYKO CAMADA SEPARADORA** é um filme de polietileno de 30 micras utilizado como camada separadora em sistemas de impermeabilização. Sua função é isolar a impermeabilização dos esforços de dilatação e contração da proteção mecânica, causadas pelas tensões térmicas e de carregamento. Permite reparos na impermeabilização sem danificar a camada ao remover a proteção mecânica.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO CAMADA SEPARADORA

 Características	 Unidades	 Especificações
Espessura	Micras	30
Largura	M	1,08
Comprimento	M	200
Composição Química	-	Polietileno

ONDE APLICAR

- Impermeabilização com mantas asfálticas externas;
- Impermeabilização com membranas asfálticas externas.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Alta resistência ao rasgo;
- Fácil aplicação;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade;
- Resistente à alcalinidade (composto do cimento).

ACABAMENTO

- Translúcido leitoso.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 60 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

CONSUMO

- 1,05 m²/m².

EMBALAGEM

- Rolo com 216 m².

PALETE

- Rolos - 55 unidades.

APLICAÇÃO

Após a impermeabilização da área e o teste de estanqueidade realizado, para uma melhor fixação, ainda com a água do teste sobre o local, desenrolar o filme da **DRYKO CAMADA SEPARADORA** sobre a impermeabilização.

Caso a superfície esteja seca, recomendamos molhar a área para fixar a **DRYKO CAMADA SEPARADORA**.

Em seguida executar a proteção mecânica sobre a **DRYKO CAMADA SEPARADORA**, conforme especificação do projeto.

***Observações:**

- Utilize tesoura sem ponta para fazer os recortes. Ferramentas sem corte ou “cegas” podem danificar o produto.

RECOMENDAÇÕES

Seguir escopo, detalhes e arremates conforme projeto.

Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/recipientes em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

