

FICHA TÉCNICA

DRYKO DESMOL

Desmoldante de Formas de Madeira

DESCRIÇÃO

O **DRYKO DESMOLDANTE** é um agente para desmoldagem em formas de madeira, atóxico e biodegradável. Forma uma fina camada entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos, facilitando a limpeza e a remoção, sem danificar as superfícies e arestas do concreto.

DADOS TÉCNICOS - DRYKODESMOL

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Densidade	g/cm ³	Mínimo 1,00
Aspecto	Pastoso - Cor Branca	

ONDE APLICAR

- Formas de madeira em geral.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Biodegradável;
- Fácil aplicação;
- Aplicado em áreas horizontais e áreas verticais;
- Produto atóxico;
- Não mancha o concreto;
- Não é inflamável.

EMBALAGEM

- Tambor 200 Litros.

PALETE

- 200 L – 4 unidades.

CONSUMO

- 0,1 a 0,2 L/m²/demão.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies das formas de madeira devem estar secas, limpas, isentas de pó e oleosidade.

*Observações:

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.

APLICAÇÃO

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

Aplicar com brocha, trincha ou rolo de pintura uma demão, aguardando a secagem por, no mínimo, 6 horas.

Após a aplicação, as formas devem ser protegidas da chuva. O consumo terá variação dependendo do tipo da forma e das condições de lançamento do concreto.

A cada nova reutilização da forma, deve ser reaplicado o **DRYKODESMOLDANTE**.

RECOMENDAÇÕES

- Para concretos que serão pintados ou revestidos, é necessário escovar e lavar com sabão neutro para remover qualquer resíduo do produto.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais. Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.