

Embalagem

Galão 3,6 L
Balde 18 L



Pallets

3,6 L – 36 bandejas com 4 un = 144 unidades

18 L – 36 unidades

Acabamento

Branco

Consumo

0,300 l/m²

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporte

Galão 3,6 L
Altura: 191 mm
Diâmetro: 188 mm
Peso Bruto: 3,8 Kg

Balde 18 L
Altura: 340 mm
Diâmetro: 304 mm
Peso Bruto: 19 Kg

NCM: 3209.10.10

Descrição

Revestimento acrílico 3 em 1, sela impermeabiliza e dá acabamento, flexível, pronto para uso e de fácil aplicação. Impermeabiliza a superfície contra a ação de chuvas impedindo a penetração de umidade.

Onde aplicar

- ✓ Fachadas;
- ✓ Pinturas refletivas em telhas de fibrocimento;
- ✓ Proteção em fachada para jardim vertical;
- ✓ Proteção contra batida de chuva;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Maior cobertura;
- ✓ Aplicação em forma de pintura;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Pode ser pigmentado, corante a base de água e tons claros;
- ✓ Baixa absorção de água;
- ✓ Não amarela, isenta de estirenos;

Dados técnicos

| Ensaio | Unidade | Especificação |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Massa Específica | g/cm ³ | 1,350 a 1,450 |
| Viscosidade Krebs Stormer | KU | 100 a 110 |
| Secagem entre demãos | Horas | 2 a 3 |

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **DRYKO FACHADA** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Em superfícies com pintura antiga, deve realizar o lixamento para remoção de partes soltas. As trincas e fissuras devem ser tratadas com **DRYKOFLEX PU**. A aplicação do **DRYKO FACHADA** deve ser realizada ainda enquanto o **DRYKOFLEX PU** estiver com leve pegajosidade.

**Observações**

A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Aplicação do DRYKO FACHADA

Mistura o produto antes de iniciar a aplicação. Para aplicação do produto utilizar rolo de pintura, trincha e pincel.

Com o substrato seco aplique a 1º demão do **DRYKO FACHADA** diluída em 10% de água para selar a superfície e aguarde a secagem de 2 a 3 horas.

Aplique a 2º demão do **DRYKO FACHADA** puro em camada uniforme e sem excesso, respeitando o intervalo entre as demãos de 2 a 3 horas para impermeabilizar a superfície.

Aplique a 3º demão do **DRYKO FACHADA** puro em camada uniforme e sem excesso, para ter o acabamento em cor branco.

O **DRYKO FACHADA** deve ficar exposto, não podem receber proteção mecânica ou revestimento. Não utilizar em piscinas e reservatórios.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

