

Embalagem

Tambor 200 litros

**Pallets**

200 L – 4 unidades

Consumo0,1 a 0,2 l/m²/demão**Validade**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C.

Informações de transporte

Tambor 200 L
Altura: 850 mm
Diâmetro: 580 mm
Peso bruto: 216,00 Kg

NCM: 1518.00.90

Descrição

Produto agente para desmoldagem em formas de madeira, atóxico e biodegradável. Forma uma fina camada entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos, facilitando a limpeza e a remoção, sem danificar as superfícies e arestas do concreto.

Onde aplicar

- ✓ Formas de madeira em geral;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Biodegradável;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Aplicado em áreas horizontais e verticais;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Não mancha o concreto;
- ✓ Não é inflamável;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Densidade	g/cm ³	Mín. 1
Aspecto	Pastoso na cor branca	

Preparação da superfície

As superfícies das formas de madeira devem estar secas, limpas, isentas de pó e oleosidade.

Aplicação

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação. Aplicar com brocha, trincha ou rolo de pintura uma demão, aguardando a secagem por no mínimo 6 horas.

Após a aplicação as formas devem ser protegidas da chuva. O consumo terá variação dependendo do tipo da forma e das condições de lançamento do concreto.

A cada nova reutilização da forma o produto deve ser aplicado.

Não deve preencher a forma com o **DRYKODESMOLDANTE** ainda úmido.

Para concretos que receberão pintura ou revestimento devem ser escovados e lavados com sabão neutro.



DRYKODESMOLDANTE

Desmoldante para formas de madeira

Observações

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

