

**Embalagem**Rolo de 1,20 m x 20,83 m = 25 m<sup>2</sup>Rolo de 1,20 m x 41,67 m = 50 m<sup>2</sup>**Pallets**25 m<sup>2</sup> = 100 unidades50 m<sup>2</sup> = 80 unidades**Acabamento**

Uma face = Filme de alumínio lado externo e filme branco lado interno.

Duas faces = Filme de alumínio nos dois lados;

**Consumo**1,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>**Validade**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

**Informações de transporte**

Peso bruto:

Uma face

25 m<sup>2</sup> = 2,50 Kg50 m<sup>2</sup> = 4,40 kg

Duas faces

25 m<sup>2</sup> = 3,40 Kg50 m<sup>2</sup> = 6,20 kg

NCM: 7607.20.00

**Descrição**

Filme aluminizado para isolamento térmico servindo como barreira na transmissão do calor e protegendo ambientes internos de possíveis goteiras.

**Onde aplicar**

- ✓ Telhados em geral;
- ✓ Empreendimentos residenciais e comerciais;
- ✓ Indústrias;
- ✓ Áreas onde necessitam de isolamento térmico;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.**Vantagens**

- ✓ Impede em até 90 % a passagem do calor vinda do telhado;
- ✓ Proporciona maior vida útil da estrutura do telhado;
- ✓ Não propaga chama, atende a Instrução Técnica IT 10;
- ✓ No inverno mantém a temperatura interna no modelo duas faces;
- ✓ Inibi a proliferação de fungos, insetos e roedores;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;

**Aplicação**

O produto deve ser aplicado diretamente sobre os caibros da estrutura de madeira ou metálica do telhado, que devem estar limpos, isentos de qualquer contaminação com produtos químicos para não afetar a aplicabilidade e pontiagudos para não danificar o produto.

Desenrole o **DRYKOFOIL** no sentido horizontal começando no beiral e subindo até a cumeeira, nas emendas do **DRYKOFOIL** utilizar a **DRYKOFALUM**.Fixe o **DRYKOFOIL** nos caibros do madeiramento utilizando pregos ou grampos, fazendo sempre uma sobreposição de no mínimo 5 cm entre as faixas do **DRYKOFOIL**.Quando utilizar a **DRYKOFOIL** uma face o lado aluminizado deve ficar voltada para o telhado.



### Observações

Não utilizar em ambientes submersos e/ ou com produtos agressivos.

Não utilizar em substituição à impermeabilização.

Em telhados existentes é recomendada a remoção do telhado para fixação do **DRYKOFOIL** no madeiramento.

Durante a instalação do **DRYKOFOIL**, evitar ondulações na manta e perfurações desnecessárias.

### Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br).
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

### Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada mecanicamente.

### NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

[www.DRYKO.com.br](http://www.DRYKO.com.br)

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.  
Guarulhos | SP | CEP 07170-325  
Tel. 11 2088-5700

