

Embalagem

Rolo com 52,5 m² (1,05x50m)
Rolo com 26,25 m² (0,525x50m)



Pallets

52,5 m² – 80 unidades
26,25 m² – 160 unidades

Consumo

Variável em função do tipo de impermeabilização e arremate.

Validade

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C.

Descrição

A **DRYKOTELA** é uma tela de poliéster com malha 2x2 mm crua ideal para estruturação de produtos impermeabilizantes.

Onde aplicar

- ✓ Membranas impermeabilizantes em geral;
- ✓ Emulsão e solução asfáltica;
- ✓ Estruturação e reforço de membrana cimentícia;
- ✓ Aumento da resistência em membranas líquidas;
- ✓ Reforço em trincas de argamassa;
- ✓ Estruturação de membrana de poliuretano;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Alta resistência a alcalinidade;
- ✓ Compatível com manta líquida branca e preta;
- ✓ Fácil aplicação em membranas;
- ✓ Aplicado em áreas horizontais e verticais;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Tração Longitudinal	N	190
Tração Transversal	N	150
Alongamento Longitudinal	%	37
Alongamento Transversal	%	36

Aplicação

A **DRYKOTELA** deve ser incorporada no produto impermeabilizante entre a primeira e segunda demão e deverá ser totalmente coberta pelo produto impermeabilizante. Não considerar o primer ou demão diluída como a primeira demão.

Poderá ser cortada em função dos arremates e tamanhos necessários para a estruturação da membrana.

Observações

Utilize tesoura sem ponta para recorte do produto. Ferramentas sem corte ou “cegos” podem desfiar o produto.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.