



FICHA TÉCNICA

DRYKO VEDATUDO ESPUMA EXPANSIVA

Espuma Expansiva de Poliuretano

DESCRIÇÃO

A **DRYKO VEDATUDO ESPUMA EXPANSIVA** é uma espuma expansiva de poliuretano, monocomponente, que reage com a umidade do ar, após sua cura, torna-se uma espuma rígida, atóxica e com propriedades de fixação, adesão, isolamento e enchimento.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO VEDATUDO ESPUMA EXPANSIVA

 Ensaaios	 Unidades	 Especificações
Secagem ao Toque	Min.	Máximo 20
Tempo de Cura Total	Horas	12

ONDE APLICAR

- Fixação de esquadrias e tubos;
- Preenchimento de furos;
- Encunhamento de alvenaria;
- Isolamento em geral.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Elevada resistência;
- Secagem rápida;
- Protege e isola;
- Ótima aderência.

EMBALAGEM

- 300 ml – 190 g.
- 500 ml – 340 g.
- 750 ml – 700 g.

PALETES

- Caixa com 12 unidades.
- Por palete:
- 300 g - 68 caixas.
- 500 g - 90 caixas.
- 750 g - 54 caixas.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 18 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

ACABAMENTO

Âmbar.

RENDIMENTO

- 300 ml – 7 litros.
- 500 ml – 11 litros.
- 750 ml – 16,5 litros.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKO VEDATUDO ESPUMA EXPANSIVA** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

PREPARO DO PRODUTO

Agite bem a embalagem do produto, remova a tampa e rosqueie o bico aplicador que fica na alça da tampa.

APLICAÇÃO

Aplicar o produto com a **DRYKO VEDATUDO ESPUMA EXPANSIVA** válvula para baixo, puxar o gatilho com os 2 dedos. Mediante a inclinação do gatilho apontado para a área que será preenchida, dosifica-se a quantidade de espuma. Preencher 1/3 do vão, pois, a espuma se expandirá.

Não alisar a espuma, deixar secar por, no mínimo, 2 horas antes de cortar o volume excedente.

Em locais verticais, aplicar de baixo para cima. Vãos superiores a 3 cm, devem ser preenchidos em etapas e a cada etapa umedecer a camada anterior já endurecida.

Para a fixação de batentes de portas, aplicar em 3 pontos de cada lado nas regiões próximas as dobradiças, sendo que cada ponto deve ter aproximadamente 30 cm de espuma curada.

Para a fixação de janelas, aplicar em 8 pontos. O vão entre a alvenaria e o batente não deve ser superior a 1,5 cm.

*Observações:

- Não utilizar como preenchimento estrutural.
- Recomenda-se a utilização da lata por completo em um mesmo dia, caso o produto não seja utilizado, não retirar o bico aplicador e deixar formar naturalmente uma porção de espuma na ponta do bico.
- Na reutilização, agitar a lata e cortar a ponta do bico, produto deve ser reutilizado em até 3 dias.

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Produto inflamável. Mantenha afastado do calor, fontes de ignição ou qualquer chama e faíscas.
- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

