

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKO VEDATUDO SILICONE ACÉTICO** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em superfícies lisas, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes, agentes de cura.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso.

APLICAÇÃO

Cortar o bico plástico do cartucho na altura da rosca interna e rosquear o bico aplicador. Corte o bico aplicador em um ângulo de 45° na altura compatível com a espessura da aplicação desejada.

Execute a aplicação com um aplicador manual ou pneumático.

Aplicar o produto na área desejada e realizar o acabamento imediatamente, no caso de uso da fita adesiva remover antes da formação de película do produto.

Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão, na reutilização, retirar o tampão. Após aberto, utilizar o produto em até duas semanas.

*Observações:

- Utilizar fita adesiva para limitar o local de aplicação. Retire a fita antes do produto formar película.
- Não utilizar em piscinas, espelhos d'água, cascatas, áreas com grande concentração de cloro, submersas e locais em contato com alimento.
- Não utilizar em vidros laminados, metais corrosivos, espelhos, tintas aquários, acrílicos e concreto.
- Não aceita pintura e não tem adesão estrutural.

RECOMENDAÇÕES

- Produto considerado manutenível.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

