



FICHA TÉCNICA

DRYKOFITA LÍQUIDA VEDATUDO TERRACOTA

Emulsão Acrílica para Vedação em Trincas e Fissuras.

DESCRIÇÃO

A **DRYKOFITA LÍQUIDA VEDATUDO TERRACOTA** é uma emulsão acrílica, com cargas minerais inertes e aditivos para vedação de trincas e fissuras em telhas e lajes ocasionadas pela movimentação estrutural e furos deixados por pregos ou parafusos, impedindo a penetração de água.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFITA LÍQUIDA VEDATUDO TERRACOTA

 Ensaio	 Unidades	 Especificações
Massa Específica	g/cm ³	1,4 a 1,5
Consistência	dmm	280 a 380
Secagem entre Demãos	Hora	2 a 3

ONDE APLICAR

- Lajes;
- Telhas de fibrocimento, cerâmica, concreto e galvanizadas;
- Calhas e rufos.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Corrige furos, trincas e fissuras de até 10mm;
- Aderência em todos os tipos de telhas, sem retração do produto;
- Flexível, resistente às intempéries e raios solares;
- Fácil aplicação, acompanha movimentação estrutural do substrato;
- Aceita pinturas à base de látex ou acrílicas.

EMBALAGEM

- Pote de 1 kg.

PALETES

- 432 pote de 1 kg por palete.

ACABAMENTO

- Terracota

CONSUMO

- 0,8 a 1 kg/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKOFITA LÍQUIDA VEDATUDO TERRACOTA** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

APLICAÇÃO

Produto pronto para o uso, não adicionar água.

Com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, aplicar o produto sobre a fissura, pressionando levemente até o seu nivelamento, evitando espaços vazios, para fissuras acima de 5 mm deve-se reforçar com **DRYKOTELA POLIÉSTER** acompanhando toda a extensão da fissura, preencha a superfície até o nivelamento desejado.

O produto pode ser utilizado como pintura impermeabilizante sendo diluído a 20% ou como Manta Líquida quando diluído a 10%, aplique de 2 a 3 demãos com rolo, trincha ou pincel.

APLICAÇÃO

- Não substitui peças complementares em telhados e outros sistemas.
- Produto é considerado manutenível. Promover reaplicação sempre que necessário mediante avaliação da área.
- Seguir escopo, detalhes e arremates conforme projeto.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

MANUSEIO E SEGURANÇA

Manuseie com cuidado.

Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.

Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.

Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.

Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

