

Embalagem

Pote de 1 Kg.

**Pallets**

432 potes de 1kg por pallet

Cor

Terracota

Consumo0,8 a 1 kg/m²**Validade**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de Transporte

Peso bruto – 1,05 kg por pote

NCM – 3209.1010

Descrição

Emulsão acrílica, com cargas minerais inertes e aditivos para vedação de trincas e fissuras em telhas e lajes ocasionadas pela movimentação estrutural e furos deixados por pregos ou parafusos, impedindo a penetração de água.

Onde aplicar

- ✓ Lajes
- ✓ Telhas de fibrocimento, cerâmica, concreto, galvanizadas.
- ✓ Calhas e rufos.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.**Vantagens**

- ✓ Corrige furos, trincas e fissuras de até 10mm, com aderência em todo tipo de telha, sem retração do produto.
- ✓ Flexível, resistente a intempéries e raios solares
- ✓ Fácil aplicação, acompanha movimentação estrutural do substrato.
- ✓ Aceita pinturas à base de látex ou acrílicas

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Massa específica	g/cm ³	1,4 a 1,5
Consistência	dmm	280 a 380
Secagem entre demãos	Hora	2 a 3

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIS adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **DRYKOFITA LIQUIDA VEDATUDO** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Aplicação do produto

Produto pronto para o uso, não adicionar água. Com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, aplicar o produto sobre a fissura, pressionando levemente até o seu nivelamento, evitando espaços vazios, para fissuras acima de 5 mm deve-se reforçar com **DRYKO TELA POLIÉSTER** acompanhando toda a extensão da fissura, preencha a superfície até o nivelamento desejado.

O produto pode ser utilizado como pintura impermeabilizante sendo diluído a 20% ou como Manta Líquida quando diluído a 10% aplique de 2 a 3 demãos com rolo, trincha ou pincel.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.