



FICHA TÉCNICA

DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO

Adesivo Vedante para Fixação de Substratos Diversos.

DESCRIÇÃO

O **DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO** é um selante adesivo de poliuretano híbrido monocomponente, que cura em temperatura ambiente, formando juntas flexíveis e resistentes. Desenvolvido para a fixação de diversos materiais, estando secos ou úmidos. Não provoca manchas na superfície dos espelhos ou de materiais porosos, não forma fungos e é resistente a variações de temperatura de -20°C até + 90°C.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO

 Ensaaios (Realizados a 25°C e Umidade Relativa do ar a 50%)	 Unidades	 Especificações
Densidade (Não Curado)	g/cm ³	1,60 ± 0,05
Tixotropia (Sem Escorrimento)	--	Alta (Sem Escorrimento)
Temperatura de Aplicação	°C	10 a 35
Tempo Útil para Aplicação	Minutos	15
Tempo para Formação da Película	Minutos	15
Tempo de Cura	Mm/24 Horas	3mm
Dureza Shore A	--	40 ± 5
Resistência à Tração	N/mm ²	0,8
Alongamento na Ruptura	%	83
Coesão (Aço e Vidro)	%	100
V.O.C	--	Não detectado.

ONDE APLICAR

- Vidros, metais, concreto, gesso, argamassas, azulejos, cerâmicas, cubas, mármore e granitos;
- Fixações de rodapé;
- Fixações de soleiras;
- Fixações de espelhos e vidros;
- Tubulações de PVC.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Não escorre;
- Adere em diversas superfícies;
- Adere em superfícies úmidas;
- Alta resistência ao intemperismo;
- Aceita pintura; • Antifungos;
- Não mancha materiais porosos;
- Cola até debaixo d'água.

EMBALAGEM

- Cartucho de 400 g.

PALETE

- Caixa com 20 unidades – 80 caixas por palete = 1600 unidades.

ACABAMENTO

- Branco.

CONSUMO APROXIMADO

- 100 ml/m linear/cordão 1 cm x 1 cm.

CONSUMO APROXIMADO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO** deve estar limpo, livre de óleos, pó ou gorduras, assim como materiais soltos.

Limpar com álcool isopropílico e secar antes da colagem. Nunca usar querosene ou gasolina para limpeza.

Para melhor acabamento recomenda-se o uso de fitas adesivas, que devem ser removidas antes da formação de película do produto. Recomenda-se fazer um teste prévio de aderência ou compatibilidade em casos de materiais diferentes dos indicados acima.

Antes da aplicação do **DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO**, simule o posicionamento do espelho ou peça na área desejada, verificando e demarcando a posição onde ele será fixado.

Verificar se as superfícies: paredes pintadas, paredes no reboco, azulejo, granito, mármore, madeira, etc. – estão totalmente regularizadas, limpas, firmes e sem áreas soltas ou ocas; caso necessário, promover limpeza, reparos e/ou lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente até chegar em uma superfície firme, executar a regularização necessária, aguardar a cura para aplicar o produto.

PREPARO DO PRODUTO

- Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Cortar o bico plástico do cartucho na altura da rosca interna e rosquear o bico aplicador. Corte o bico aplicador em um ângulo de 45° na altura compatível com a espessura da aplicação desejada.

Execute a aplicação com um aplicador manual ou pneumático.

Aplicar o produto na área desejada e realizar o acabamento, no caso de uso da fita adesiva, remover antes da formação de película do produto.

Fixação de Espelhos

Aplique o adesivo em forma de filetes equidistantes, de 6 mm a 8 mm de espessura, deixando, no mínimo, 3 mm de folga entre as partes. Isto permite a evaporação da umidade por de trás do espelho.

Veja na página a seguir a tabela com as medidas recomendadas para a aplicação por m². ↘

MEDIDAS RECOMENDADAS POR M²

Área do Espelho (m ²)	Comprimento do Cordão x Espessura x Área		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50	10 cm	13 cm	15 cm
0,75	15 cm	19 cm	23 cm
1,00	20 cm	25 cm	30 cm
1,25	25 cm	32 cm	38 cm
1,50	30 cm	38 cm	45 cm
1,75	35 cm	44 cm	53 cm
2,00	40 cm	50 cm	60 cm
2,50	50 cm	63 cm	75 cm
3,00	60 cm	75 cm	90

Junte as partes e pressione. Caso o produto escorra para fora do espelho, remova o excesso com um tecido absorvente úmido.

Para melhor posicionamento das peças, recomenda-se ajustar antes dos 15 minutos de cura (secagem) inicial.

Calce o espelho utilizando um suporte (fita adesiva, calço), para aguardar a cura inicial por, no mínimo, 24 horas.

A cura total é de 24 horas, mas pode variar em função da quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas.

Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão, na reutilização, retirar o tampão.

Após aberto, utilizar o produto em até duas semanas.

*Observações:

- Em casos de objetos pesados providenciar apoio para sustentar o peso até que o selante seque.
- Não é indicado para colagens estruturais, contato com produtos químicos agressivos e aplicações em contato com alimentos.
- Não é indicado para colagens em polipropileno, polietileno, poliamida, poliacrilato e politetrafluoretileno, assim como em imersão prolongada em água, como por exemplo: caixas d'água, aquários, piscinas.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto.
- Procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

