



FICHA TÉCNICA

DRYKO VEDATUDO SILVER TAPE

Fita Multiuso Autoadesiva com Acabamento Prata

DESCRIÇÃO

A **DRYKO VEDATUDO SILVER TAPE** é uma fita multiúso autoadesiva na cor prata, com filme de polietileno estruturada, tecido de algodão, adesivo à base de resina e borracha. Proporciona fácil rasgamento e boa conformabilidade. Resistente a água, com alta adesividade e boa resistência a ruptura, ideal para reparos provisórios, fixações diversas e manutenções em geral.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO VEDATUDO SILVER TAPE

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Expressura	Micras	150 ± 10
Resistência na Tração	Kgf/mm	9,5/15
Adesão a Placa de Aço	Kgf/mm	1,4/15

ONDE APLICAR

- Ideal para reparos provisórios em geral;
- Vedação de dutos de ar condicionado;
- Manutenções em geral;
- Enfeixamento, embalagens e fechamentos diversos;
- Ideal para objetos rígidos e flexíveis;
- Aderência em superfícies de metal, vidro, plástico, concreto, borracha e etc.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fácil instalação;
- Uso interno e externo;
- Super resistente;
- Resistente a água;
- Alta adesividade na maioria das superfícies.

EMBALAGEM

- Rolo de 44 mm x 5 m.
- Rolo de 44 mm x 25 m.

PALETES

- Rolo de 44 mm x 5 m – 12 un. por caixa - 140 caixas por palete.
- Rolo de 44 mm x 25 m - 12 un. por caixa - 210 caixas por palete.

ACABAMENTO

- Cor prata.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície para aplicação da DRYKO VEDATUDO SILVER TAPE deve estar limpa, seca e livre de óleos, graxas, impregnantes e partículas soltas.

Certifique-se que a superfície a ser aplicada esteja, firme e coesa, sem descamações. Em superfícies porosas e absorventes podem apresentar variação de desempenho.

APLICAÇÃO

Para melhor desempenho da aplicação é necessário aplicar sob pressão forte e uniforme, moldando a fita na superfície e pressionando, expulsando bolhas de ar e garantindo a adesão na superfície.

*Observações:

- Não utilizar em ambientes submersos e/ou com produtos agressivos.
- A aplicação da fita é facilitada em temperaturas ambientes (25°C). Temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar endurecimento ou amolecimento do adesivo.
- Produto é considerado manutenível.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.

- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.