



FICHA TÉCNICA

DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO

Rejunte Acrílico para Áreas Externas e Internas

DESCRIÇÃO

O **DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO** é um produto monocomponente, impermeável, pronto para uso que apresenta praticidade e agilidade para o rejuntamento de áreas internas e externas, com alta resistência e durabilidade. Produto em diversas cores, resistente a manchas e fungos.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO

 Ensaaios	 Unidades	 Especificações
Liberação de Tráfego Leve	Dia	1
Liberação de Tráfego Total	Dias	2
Liberação para Contato com Água	Dias	7
Liberação para Contato com Água em Piscina	Dias	20
Densidade Aparente	g/cm ³	1,8

ONDE APLICAR

- Áreas internas e externas;
- Pisos, azulejos, pastilhas e porcelanatos;
- Áreas molháveis;
- Piscinas;
- Rejuntamento em geral de 1 a 5 mm;
- Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore, granitos, pastilhas de vidro e de porcelana.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Pronto para o uso;
- Embalagem de fácil aplicação;
- Diversas cores;
- Acabamento liso;
- Resistente ao surgimento de mofo e fungos;
- Durabilidade e cor viva por mais tempo.

EMBALAGEM

- Pote 1 kg.

PALETES

- Pack com 6 potes – 91 potes por paleta.

CONSUMO

- Varia conforme largura das juntas.

ACABAMENTO

- Branco.
- Castanho.
- Cinza.
- Palha.
- Platina.
- Preto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 18 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Mantenha a embalagem fechada. Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de produtos impregnantes.

Após o assentamento do revestimento, aguarde, no mínimo, 72 horas para iniciar o rejuntamento.

PREPARO DO PRODUTO

O **DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO** já vem pronto para uso e comercializado em embalagem de fácil aplicação, ou seja, basta abrir e aplicar. Não é necessária a mistura de água, aditivos ou preparação prévia.

APLICAÇÃO

Abra a ponta da embalagem no local indicado e aplique o produto preenchendo as juntas entre os revestimentos.

Com uma espátula flexível, pressione o rejuntamento sobre as juntas de forma que o produto penetre e preencha toda a fenda.

Em seguida, passe a espátula plástica ou de borracha no sentido contrário, removendo o excesso de rejuntamento sobre o revestimento.

Para dar acabamento, após 30-40 minutos*, passe suavemente sobre as juntas uma esponja limpa e umedecida com água, em movimentos circulares.

Repita a operação até atingir o perfeito acabamento e a total limpeza dos resíduos sobre o revestimento.

**Este tempo pode ser menor ou maior em função da temperatura.*

Observações

- Revestimentos especiais que apresentem restrições do fabricante como pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata, devem ser protegidos com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.
- Revestimentos metálicos, são sujeitos a riscos em consequência do atrito, portanto, recomendamos consultar o fabricante do revestimento antes da aplicação.

RECOMENDAÇÕES

- O **DRYKO REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO** deve ser protegido contra sujeira, poeira, resíduos de obra e umidade excessiva durante três (03) dias após a aplicação.
- Este produto é considerado manutenível.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

