



FICHA TÉCNICA

DRYKOFITA VEDATUDO ULTRADRY

Fita Adesiva Multiúso para Reparos Rápidos.

DESCRIÇÃO

A **DRYKOFITA VEDATUDO ULTRADRY** é uma fita adesiva emborrachada, grossa e flexível de alta adesividade, indicada para reparos rápidos de diversas superfícies, performa até mesmo em locais com presença de água. Proporciona aderência em: plástico, metal, alumínio, aço, borracha, madeira, vinil, vidro, acrílico, entre outros.

DADOS TÉCNICOS - DRTKOFITA VEDATUDO ULTRADRY

 Ensaaios		 Unidades	 Especificações
Rolo	Largura	cm	10
	Comprimento	M	1,5
Blister	Largura	cm	10
	Comprimento	cm	7,5
Cores		--	Branco e Preto
Resistência U.V		--	Ótima
Composição		--	Adesivo de Borracha

ONDE APLICAR

- Reparos e manutenções em geral com presença de água;
- Encanamentos com furo ou rasgo;
- Reservatórios de fibra ou polietileno com furos ou rasgo;
- Piscinas de plástico ou vinil;
- Correções rápidas em plásticos, metais, borrachas e etc.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Flexível e se adapta a superfície impedindo a passagem de água;
- Resistente a variações de temperatura e condições climáticas adversas;
- Funciona até debaixo d'água.

EMBALAGEM

- Rolo – 10cmx1,5m.
- Blister – 2 fitas c/ 10cmx7,5cm.

PALETES

Rolo:

- Caixa c/ 6 unidades - Caixa Master c/ 12 caixas.

•

Blister:

- Caixa c/ 50 unidades – Caixa Master c/ 12 caixas.

ACABAMENTO

- Branco;
- Preto.

RENDIMENTO

- Varia conforme aplicação.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperatura de no máximo 30°C e na posição vertical.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O preparo da superfície é essencial para a aderência do produto, por isso as superfícies deverão estar limpas e livre de corpos estranhos, tais como: poeira, óleos, graxas, partículas soltas, camadas de tinta soltas, etc. Desta forma a qualidade e durabilidade da aplicação será garantida.

PREPARO DA PRODUTO

Sem retirar a camada adesiva, corte a fita no tamanho desejado. A fita deverá ser maior que a área de reparo, se estendendo por todas as pontas.

APLICAÇÃO

Remova o filme de proteção e aplique a fita no local desejado. A fita não poderá ser reposicionada depois de aplicada.

Pressione a fita firmemente sobre a superfície, especialmente as pontas, para assegurar a colagem. Pressionar do meio para as pontas.

Emendas e irregularidades podem ocasionar vazamentos. Arredonde as bordas do reparo para ter menores chances da fita descolar das bordas e pressione firme expulsando bolhas e vazios, aderindo a fita totalmente.

Mantenha pressionado até estancar o vazamento. Se possível, aplique peso ao reparo durante 24 horas.

Aberturas maiores que 10mm recomendamos realizar reforço duplo, considerando a segunda camada maior do que a primeira.

Quando possível, aplique a fita em ambos os lados do reparo para maior resistência e durabilidade

RECOMENDAÇÕES

- Produto indicado para reparos provisórios.
- Não recomendamos a aplicação em locais com segundo plano (degraus, quinas, cantos etc), somente em superfícies lisas e lineares.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite contato com superfícies afiadas. Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Produto é considerado manutenível.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem por no mínimo 15 minutos.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

