



FICHA TÉCNICA

DRYKO MASSA EPÓXI VEDATUDO

Massa Epóxi Subaquática

DESCRIÇÃO

A **DRYKO MASSA EPÓXI VEDATUDO** é uma massa adesiva epóxi bicomponente, subaquática, versátil, utilizada em reparos de áreas secas ou submersas e em superfícies horizontais e verticais, com alto desempenho.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO MASSA EPÓXI VEDATUDO

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Proporção da Mistura	--	1:1
Tempo de Utilização da Mistura	Cores	30
Tempo Médio de Endurecimento	Horas a 25°C	24
Consumo	Kg/m ² /4mm	4,5 a 7,5
Cor	--	Cinza

ONDE APLICAR

- Reparos e manutenção em geral;
- Manutenção de piscinas, troca de cerâmicas (sem necessidade de esvaziamento);
- Recuperação de caixas d'água e telhados;
- Concreto, mármore, madeira, PVC, ferro fundido, galvanizado, alumínio, fibrocimento e cobre;
- Adere em diversos tipos de superfície rugosas e lisas.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Ótima resistência química;
- Excelente aderência a diversos materiais;
- Excelente resistência a água doce e salgada;
- Elevada resistência a tração e compressão.

EMBALAGEM

- Caixa - 50 g.
- Caixa - 100 g.
- Caixa - 250 g.

PALETES

- 50g Pack c/ 12 uni.– 400 packs/paleta.
- 100g Pack c/12 uni.– 245 packs/paleta.
- 250g Pack c/4 uni.– 150 packs/paleta.

ACABAMENTO

- Comp A – Branco (Resina).
- Comp B – Verde (Endurecedor).
- Mistura – Verde.

RENDIMENTO

- Varia conforme espessura.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 18 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O preparo da superfície é essencial para a aderência da **DRYKO MASSA EPÓXI VEDATUDO** e pode garantir a qualidade e durabilidade da aplicação, por isso, as superfícies deverão estar limpas e livre de corpos estranhos, tais como: poeira, óleos, graxas, partículas soltas, camadas de tinta e nata de cimento.

Superfícies lisas devem ser lixadas (com lixa grossa) para garantir a total aderência da **DRYKO MASSA EPÓXI VEDATUDO**. Caso necessário, realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou outros impregnantes.

PREPARO DO PRODUTO

Com as mãos molhadas ou com espátula, em um recipiente misture o componente (A) branco e o componente (B) verde na mesma proporção (1:1) por 2 a 3 minutos, até obter uma massa de cor homogênea. Se não for utilizar toda embalagem, manter o restante bem fechado para não ocorrer endurecimento.

PREPARO DO PRODUTO

Aplique-a, logo após a mistura, pressionando a massa contra a superfície com auxílio das mãos molhadas ou espátula e modele até atingir o resultado esperado. Finalize a aplicação antes do tempo de secagem da massa.

Após aplicação aguardar cura do produto.

*Observações:

- Durante o uso, mantenha as mãos molhadas evitando que a massa grude.
- Antes de realizar pintura ou liberar o uso, deve-se aguardar a cura do produto.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

- Produto manutenível.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

