

FICHA TÉCNICA

DRYKOTELA

Tela Estruturante de Poliéster para Impermeabilização

DESCRIÇÃO

A **DRYKOTELA** é uma tela de poliéster com malha 2 x 2 mm crua, ideal para estruturação de produtos impermeabilizantes.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOTELA

 Características	 Unidades	 Especificações
Tração Longitudinal	N	190N
Tração Transversal	N	150N
Alongamento Longitudinal	%	37%
Alongamento Transversal	%	36%

ONDE APLICAR

- Membranas impermeabilizantes em geral;
- Emulsão e solução asfáltica;
- Aumento da resistência em membranas líquidas;
- Reforço no tratamento de trincas de argamassa;
- Estruturação de membrana de poliuretano.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Compatível com mantas líquidas de base asfáltica e de base acrílica;
- Fácil aplicação em membranas;
- Aplicado em áreas horizontais e verticais;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade.

ACABAMENTO

- Branco

EMBALAGEM

- Rolo com 52,5 m² (1,05 m x 50 m).
- Rolo com 26,25 m² (0,525 m x 50 m).

PALETES

- 52,5 m² – 80 unidades por palete.
- 26,25 m² – 160 unidades por palete.

CONSUMO

- Variável em função do tipo de impermeabilização e arremates.

APLICAÇÃO

A **DRYKOTELA** deve ser incorporada no produto impermeabilizante entre a 1ª e 2ª demão e deverá ser totalmente coberta pelo produto.

Não considerar o primer ou demão diluída como a primeira demão.

Poderá ser cortada em função dos arremates e tamanhos necessários para a estruturação das membranas.

*Observações:

- Utilize tesoura sem ponta para recorte do produto.
- Ferramentas sem corte ou "cegas" podem desfiar o produto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

