



FICHA TÉCNICA

DRYKO MASSA ACRÍLICA VEDATUDO

Massa Acrílica para Vedação de Trincas e Fissuras

DESCRIÇÃO

A **DRYKO MASSA ACRÍLICA VEDATUDO** é uma argamassa monocomponente impermeável para reparos de furos, fissuras, trincas estáticas e colagem de reparos em geral.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO MASSA ACRÍLICA VEDATUDO

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Secagem	Minutos	40
Secagem após o Lixamento	Horas	4
Cura Total	Horas	72

ONDE APLICAR

Ideal para preenchimento de:

- Furos, fissuras e trincas sem retrair e rachar em tijolos,
- Concreto, cimento, gesso, madeira, pisos, azulejos e cerâmicas;
- Áreas internas, externas.
- Não recomendado para materiais metálicos.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Impermeável;
- Pronto para uso (monocomponente);
- Durabilidade superior;
- Resistente ao surgimento de mofo e fungos;
- Aceita lixamento.

EMBALAGEM

- Pote 1 kg.
- Bisnaga 100 g.

ACABAMENTO

- Branco

PALETES

- Pote 1 kg – 6 und. por packs – 13 packs – 78 unidades por paleta.
- Bisnaga 100 g – 12 und. por cx – 28 cx – 348 unidades por paleta.

RENDIMENTO

- Aproximadamente de 15 a 20 metros lineares em abertura de 5 x 5mm.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 18 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

APLICAÇÃO

Certifique-se de que a superfície a ser reparada esteja seca e sem partes soltas. □

Aplique a **DRYKO MASSA ACRÍLICA VEDATUDO** preenchendo a área de reparo, com uma espátula flexível, pressione o produto de forma que penetre e preencha nivelando a área a ser reparada. Certifique-se de que ao final da aplicação ele esteja no mesmo nível da superfície.

Para furos com profundidade maior que 20 mm, aplique a 1ª camada do produto, aguarde secar e em seguida aplique uma nova camada. Este tempo pode ser menor ou maior em função da temperatura. Após a secagem total do produto, lixe a área caso necessário.

Pode ser utilizado para pequenos reparos em rodapé, pisos e azulejos.

***Observações:**

- Utilize tesoura sem ponta para fazer os recortes.
- Ferramentas sem corte ou "cegas" podem danificar o produto.

RECOMENDAÇÕES

- Seguir escopo, detalhes e arremates conforme projeto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. O produto não deve ser ingerido.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais.

- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.