

DRYKO MASSA ACRÍLICA VEDATUDO

VEDA TRINCAS E FISSURAS



NÍVEL DE DIFICULDADE

FÁCIL

MÉDIO

PROFISSIONAL

APLICAÇÃO

PRONTO
PARA USO

Descrição: DRYKO MASSA ACRÍLICA é uma argamassa monocomponente impermeável para reparos de furos, fissuras, trincas estáticas e colagem de reparos em geral.

Onde aplicar

- ✓ Ideal para preenchimento de furos, fissuras e trincas sem retrair e rachar em Tijolos, concreto, cimento, gesso, madeira, pisos, azulejos e cerâmicas.
- ✓ Áreas internas, externas.
- ✓ Não recomendado para materiais metálicos, recomendamos consultar nosso time técnico DRYKO para outras aplicações.

Vantagens:

- Impermeável;
- Pronto para uso (monocomponente);
- Durabilidade superior;
- Resistente ao desenvolvimento de mofo e fungos;
- Aceita lixamento.

Ferramentas necessárias para aplicação:

- Luva;
- Tesoura;
- Espátula.

Aplicação: Certifique-se de que a superfície a ser reparada esteja seca e sem partes soltas. Aplique o produto preenchendo a área de reparo, com uma espátula flexível, pressione o produto de forma que penetre e preencha nivelando a área a ser reparada. Certifique-se de que ao final da aplicação ele esteja no mesmo nível da superfície. Para furos com profundidade maior que 20mm aplique a 1ª camada do produto, aguarde secar e em seguida aplique uma nova camada. Este tempo pode ser menor ou maior em função da temperatura. Após a secagem total do produto, lixe a área caso necessário. Pode ser utilizado para pequenos reparos em rodapé, pisos e azulejos.

Tempo de secagem:

- Superfície - 40 min;
- Lixamento - 4 h;
- Liberação para contato com água (cura total) - 72 h.

Rendimento: Aproximadamente de 15 a 20 metros lineares em abertura de 5x5mm.

Embalagem:

- Pote 1 kg
- Bisnaga 100 g



DRYKO
impermeabilizantes

Siga-nos nas redes sociais e fique ligado nas novidades:

