



FICHA TÉCNICA

SPRAY IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO VEDATUDO

Spray Emborrachado para Reparos Rápidos.

DESCRIÇÃO

O **DRYKO SPRAY IMPERMEABILIZANTE VEDATUDO** é um spray impermeabilizante com acabamento emborrachado que penetra nas aberturas para reparos de vazamentos, trincas e fissuras. Estanca a passagem de água rapidamente após a cura. Produto anticorrosivo com resistência a ferrugem e rápida secagem. Aceita pintura e possui ótima resistência U.V.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO SPRAY IMPERMEABILIZANTE VEDATUDO

 Ensaio	 Unidades	 Especificações
Massa Específica	g/cm ³	0,9
Aparência	Cores	Branco, Preto, Terracota, Cinza e Transparente
Secagem entre Camadas	Minutos	20 a 35
Cura Final	Horas	24

ONDE APLICAR

- Telhas de fibrocimento, cerâmica, concreto e galvanizadas;
- Calhas, rufos e clarabóias;
- Reparos em tubulações PVC, cantos, juntas e aberturas.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Flexível, resistente a trincas e fissuras;
- Rápida secagem estancando vazamentos rapidamente;
- Aceita pinturas à base de látex ou acrílicas;
- Resistente às intempéries.

EMBALAGEM

- 400 ml – 235 g.
- 100 ml – 57 g.

PALETES

- 12 peças por caixa. 108 caixas por palete.

ACABAMENTO

- Transparente;
- Terracota;
- Branco;
- Preto;
- Cinza.

RENDIMENTO

- 400 ml – 235 g - Rende 8 até 12 m lineares.
- 100 ml – 57 g - Rende 2 até 3 m lineares.

RENDIMENTO

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperatura de no máximo 30°C e na posição vertical.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície para aplicação do **DRYKO SPRAY IMPERMEABILIZANTE VEDATUDO** deve estar limpa e isenta de pó, materiais soltos, óleos e restos de produtos impregnantes.

Para superfícies de PVC, plásticos e similares, recomendamos realizar lixamento prévio.

PREPARO DO PRODUTO

Agite bem a embalagem do **DRYKO SPRAY IMPERMEABILIZANTE VEDATUDO** com movimentos circulares antes do uso. Recomendamos agitar eventualmente a lata durante a aplicação.

Na reutilização, caso haja entupimento do bico após secagem, remover o bico e realizar limpeza com solvente orgânico antes de reaplicar.

APLICAÇÃO

Aplique o **DRYKO SPRAY IMPERMEABILIZANTE VEDATUDO** pressionando o bico e agitando a lata durante o uso. Realizar teste antes de iniciar a aplicação, identificando a pressão e a distância ideal para um bom recobrimento.

Aplique uma camada fina e aguarde a secagem de 20 a 35 minutos. Após secagem aplicar as camadas subsequentes até cobrir totalmente os furos ou fissuras da área. Aguardar secagem total por 24 horas.

PALETES

- Produto aerossol pressurizado manter protegido em local bem ventilado, com temperatura abaixo de 30°C, longe de calor e fontes de ignição.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Produto é manutenível, mediante avaliação, reaplicar sempre que necessário.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem por, no mínimo,
- 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

