

# DRYKOFACHADA

MANTA LÍQUIDA CIMENTÍCIA

MANTA LÍQUIDA



**Descrição:** Pintura acrílica 3 em 1, sela, impermeabiliza e dá acabamento, flexível, pronto para uso e de fácil aplicação. Impermeabiliza a superfície contra a ação de chuvas impedindo a penetração de umidade.

#### Onde aplicar

- ✓ Fachadas;
- ✓ Pinturas refletivas em telhas de fibrocimento;
- ✓ Proteção em fachada para jardim vertical;
- ✓ Proteção contra batida de chuva.

**Preparação da superfície:** O substrato para aplicação do **DRYKOFACHADA** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Em superfícies com pintura antiga, deve realizar o lixamento para remoção de partes soltas. As trincas e fissuras devem ser tratadas com **DRYKOSELANTE VEDATUDO ACRÍLICO**.

**Aplicação:** Ainda com o produto na embalagem original, misture por 2 minutos aproximadamente. Para aplicação utilizar rolo de pintura, trincha e pincel.

Com o substrato seco aplique a 1º demão do **DRYKOFACHADA** diluída em 10% de água para selar a superfície e aguarde a secagem de 2 a 3 horas.

Aplique a 2º demão do **DRYKOFACHADA** puro em camada uniforme e sem excesso, respeitando o intervalo entre as demãos de 2 a 3 horas para impermeabilizar a superfície.

Aplique a 3º demão do **DRYKOFACHADA** puro em camada uniforme e sem excesso, para ter o acabamento na cor branca.

#### Consumo

- 0,150 a 200 l/m<sup>2</sup>/de mão

Siga-nos nas redes sociais e fique ligado nas novidades:



**DRYKO**  
impermeabilizantes