

DRYKOMANTA BALDRAME VEDATUDO

MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

AUTOADESIVA

FÁCIL APLICAÇÃO

DRYKO

VEDATUDO

NÍVEL DE DIFICULDADE

FÁCIL

MÉDIO

PROFISSIONAL

APLICAÇÃO



Descrição: Manta feita à base de asfaltos modificados para impermeabilização de baldrame. De fácil aplicação bastando desenrolar sobre a viga baldrame.

Onde aplicar

- ✓ Impermeabilização de alicerces e baldrame;
- ✓ Faixa de reforço ou arremate em sistema de manta asfáltica.

Preparo da superfície: O substrato para aplicação da DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos impregnantes, falhas e nichos.

APLICAÇÃO DO PRIMER: Aplique uma demão de DRYKOPRIMER ACQUA ou DRYKOPRIMER ECO e aguarde a secagem por no mínimo 4 horas antes da colagem das mantas.

Aplicação da manta: Para aplicação da manta, desenrole sobre o baldrame, alinhando corretamente. Remova o filme plástico expondo o asfalto adesivo e aplique este lado na superfície pressionando para melhor aderência e removendo possíveis bolhas de ar e deve estar totalmente apoiada na superfície de aplicação. Nas emendas realizar sobreposição de 10 cm pressionando para proporcionar perfeita vedação entres as mantas.

OBSERVAÇÕES: A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos. Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias e do concreto por no mínimo 28 dias. Não utilizar o produto quando o ambiente ou substrato apresentar temperatura inferior a 5°C ou se o substrato estiver úmido.

Características: Manta asfáltica polietileno para alicerce, baldrame e fundação, contém 32 cm x 10 m e aproximadamente 2,5 mm de espessura.

Consumo

- 1,15 m²/m²

Siga-nos nas redes sociais e fique ligado nas novidades:



DRYKO
impermeabilizantes