

FICHA TÉCNICA

DRYKOFACHADA

Revestimento Impermeabilizante Acrílico 3 em 1

DESCRIÇÃO

O **DRYKO FACHADA** é um revestimento acrílico 3 em 1: sela, impermeabiliza e proporciona acabamento. Produto flexível, pronto para uso e de fácil aplicação, protege a superfície contra a ação da chuva, impedindo a infiltração.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO FACHADA

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Massa Específica	g/cm ³	1,350 a 1,450
Viscosidade Kebs Stormer	KU	100 a 110
Tempo de Secagem entre Demãos	Horas	2 a 3

ONDE APLICAR

- Fachadas;
- Pinturas refletivas em telhas de fibrocimento;
- Proteção em fachadas para jardins verticais;
- Proteção contra batida de chuva.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Maior cobertura;
- Aplicação em forma de pintura;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade;
- Pode ser pigmentado com corante à base de água e tons claros;
- Baixa absorção de água;
- Não amarela, isenta de estirenos.

EMBALAGENS

- Galão 3,6 L.
- Balde 18 L.

PALETES

- Galão 3,6 L - 36 bandejas com 4 uni. - 144 unidades.
- Balde 18 L - 36 unidades.

ACABAMENTO

- Branco

CONSUMO

- De 0,100 a 0,200 L/m² – pode variar conforme tipo de superfície, acabamento e porosidade.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKO FACHADA** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em superfícies com pintura antiga, deve-se realizar o lixamento para remoção do produto. As trincas e fissuras devem ser tratadas com **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX**, se tiver furos ou vãos em aberto, fazer os devidos reparos, após a cura, lave a área, espere secar para aplicação do **DRYKO FACHADA**.

Em casos de reboco novo, aguardar a cura total de 28 dias.

A aplicação do **DRYKO FACHADA** deve ser realizada ainda enquanto o **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX** estiver com leve pegajosidade.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso;
- Misturar mecanicamente por 2 minutos com haste limpa e adequada.

APLICAÇÃO

Para aplicação do produto utilizar rolo de pintura, trincha e pincel.

Com o substrato seco, aplique a 1º demão do **DRYKO FACHADA** diluída em 10% de água para selar a superfície e aguarde a secagem de 2 a 3 horas.

Aplique a 2º e a 3ª demão do **DRYKO FACHADA** puro, em camadas uniformes e sem excessos, respeitando o consumo mínimo por m² de acordo com cada área, porosidade do substrato e acabamento desejado, aguardar a secagem de 2 a 3 horas entre as demãos.

*Observações:

- O **DRYKO FACHADA** deve ficar exposto, não pode receber revestimento. Pode ser pigmentado com corante à base de água e tons claros. Não utilizar em piscinas e reservatórios.
- Não aplicar sobre superfícies sujas, com partes soltas, bolhas, mofos e patologias existentes.
- O preparo de superfície deve ser executado corretamente para receber o produto.
- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.
- Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.
- Este produto é manutenível, fazer a reaplicação de 1 a 2 demãos em até 3 anos, conforme ABNT NBR 5674/2024 – Manutenção de Edificações – Requisitos para o Sistema de Gestão de manutenção.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

