

FICHA TÉCNICA

DRYKOFIX

Adesivo Promotor de Aderência para Argamassa (PVA)

DESCRIÇÃO

O **DRYKOFIX** é um adesivo à base de PVA que confere maior aderência para argamassa e concreto, proporcionando melhor liga entre concreto de diferentes idades e argamassa para chapisco, emboço e rebocos.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFIX

 Características	 Unidades	 Especificações
Aspecto	Cor	Líquido opaco branco
Densidade	g/cm ³	0,900 a 1,100 g/cm ³
Potencial Hidrogeniônico (pH)	-	Mínimo 8

ONDE APLICAR

- Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- Argamassas de fachadas para pinturas e revestimentos cerâmicos;
- Reenquadramento em vigas e pilares;
- Chapisco rolado e convencional;
- Emendas entre argamassa nova e velha;
- Retardador de pega para gesso;
- Promotor de aderência de contrapiso.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Trabalhabilidade em argamassa;
- Melhora a resistência e plasticidade;
- Retarda a pega do gesso;
- Aderência em concreto e argamassas com baixa porosidade;
- Aumenta a aderência de chapiscos e rebocos;
- Reduz a retração da argamassa.

ACABAMENTO

- Produto não possui cor de acabamento.

EMBALAGEM

- Pote de 1 litro.
- Galão de 3,6 litros.
- Balde de 18 litros.
- Tambor de 200 litros.

PALETES

- Pote 1 litro - 72 bandejas com 6 un. - 432 unidades.
- Galão 3,6 L - 36 bandejas com 4 un. - 144 unidades.
- Balde 18 L - 36 unidades.
- Tambor L - 4 unidades.

CONSUMO

- Adesivo: 0,30 l/m².
- Chapisco: 0,20 l/m².
- Argamassa: 0,40 l/m²/cm.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperatura não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar limpas, secas e sem trincas. Umedecer a superfície antes da aplicação.

PREPARO DO PRODUTO + APLICAÇÃO

Ainda com o produto na embalagem original, misturar por aproximadamente 2 minutos.

O produto deve ser diluído na água de amassamento na proporção de 2 partes de água para 1 parte de **DRYKOFIX** e adicionar na mistura de areia e cimento até atingir a consistência necessária. Após a preparação da massa, aplicar na superfície com auxílio de uma colher de pedreiro conforme a necessidade e cada campo de aplicação.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido, e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por no mínimo 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

