



FICHA TÉCNICA

DRYKOFOIL

Manta Térmica de Subcobertura

DESCRIÇÃO

O **DRYKOFOIL** é um filme aluminizado para isolamento térmico, forma uma barreira que reflete o calor e protege os ambientes internos de possíveis goteiras.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFOIL

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Gramatura 1 Face	g/m ²	Mínimo 70 g/m ²
Gramatura 2 Faces	g/m ²	Mínimo 100 g/m ²
Espessura 1 Face	mm	Mínimo 0,075 mm
Espessura 2 Faces	mm	Mínimo 0,100 mm

ONDE APLICAR

- Telhados em geral;
- Empreendimento: comercial, industrial e residencial;
- Áreas onde necessitam de isolamento térmico.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Impede em até 90 % a passagem do calor vinda do telhado;
- Proporciona maior vida útil da estrutura do telhado;
- Não propaga chama, atende a Instrução Técnica IT 10;
- No inverno mantém a temperatura interna no modelo duas faces;
- Inibe a proliferação de fungos, insetos e roedores;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade.

EMBALAGEM

- 1 e 2 faces:
- Rolo de 1,20 m x 20,83 m = 25 m².
- Rolo de 1,20 m x 417 m = 50 m².

PALETE

- 1 face - Rolo de 25 m² - 323 rolos por paleta.
- 1 face - Rolo de 50 m² - 299 rolos por paleta.
- 2 faces - Rolo de 25 m² - 416 rolos por paleta.
- 2 faces - Rolo de 50 m² - 144 rolos por paleta.

ACABAMENTO

- Uma face = Filme de alumínio lado externo e filme branco lado interno.
- Duas faces = Filme de alumínio nos dois lados.

CONSUMO

- 1,10 m²/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Os caibros da estrutura de madeira ou metálica do telhado, devem estar limpos, isentos de qualquer contaminação com produtos químicos para não afetar a aplicabilidade e isentas de pregos e objetos pontiagudos para não danificar o produto.

APLICAÇÃO

O **DRYKOFOIL** deve ser aplicado diretamente sobre os caibros da estrutura de madeira ou metálica do telhado.

Desenrole o **DRYKOFOIL** no sentido horizontal começando no beiral e subindo até a cumeeira, nas emendas do DRYKOFOIL utilizar a fita **DRYKOFALUM**.

Fixe o **DRYKOFOIL** nos caibros do madeiramento utilizando pregos ou grampos, fazendo sempre uma sobreposição de, no mínimo, 5 cm entre as faixas do **DRYKOFOIL**.

Quando utilizar a **DRYKOFOIL** de uma face aluminizada, a face do aluminizado deve ficar voltada para o telhado.

• ***Observações:**

- Não utilizar em ambientes submersos e/ou com produtos agressivos.
- Não utilizar em substituição à impermeabilização.
- Em telhados existentes é recomendada a remoção do telhado para fixação do **DRYKOFOIL** no madeiramento.
- Durante a instalação do **DRYKOFOIL**, evitar ondulações na manta e perfurações desnecessárias.

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que nossos produtos, sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

