

FICHA TÉCNICA

DRYKOREPELE

ACQUA

Hidrorepelente à base de Silano-Siloxano

DESCRIÇÃO

O **DRYKOREPELE ACQUA** é um hidrorepelente à base de silano-siloxano para proteção de fachadas e telhados, não altera o aspecto natural do substrato.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOREPELE ACQUA

 Características	 Unidades	 Especificações
Massa Específica	g/cm ³	1,00 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 4	S	12 a 18
Secagem de Demãos	Horas	1 a 2
Aspecto	Líquido opaco branco	

ONDE APLICAR

- Fachadas em pedras naturais;
- Concreto aparente;
- Tijolos à vista;
- Telhas de fibrocimento;
- Telhas cerâmicas;
- Argamassas de fachada.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Proteção contra batida de chuva;
- Não altera o aspecto natural do substrato;
- Não amarela;
- Fácil aplicação;
- Pronto para o uso;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade.

ACABAMENTO

- Incolor

EMBALAGEM

- Galão 3,6 L.
- Balde 18 L.

PALETES

- 3,6 L – 36 bandejas com 4 un - 144 unidades.
- 18 L – 36 unidades.

CONSUMO

- 0,150 a 0,500 L/m². Consumo pode variar conforme porosidade da superfície.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da DRYKOREPELE ACQUA, deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Em superfícies com pintura antiga ou resinas, deve realizar o lixamento para remoção do produto.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso;
- Homogeneizar com haste limpa e adequada.

APLICAÇÃO

Para aplicação do produto utilizar rolo de pintura, trincha, pincel ou pulverizador. Faça demarcações para facilitar a identificação das áreas onde o produto será aplicado.

Com o substrato seco aplique a 1º demão do **DRYKOREPELE ACQUA** até apresentar superfície totalmente úmida, sem excesso e em camadas finas.

Com a **1ª demão ainda úmida**, observando que não há escorrimento e a superfície já absorveu o produto, aplique a 2ª demão do **DRYKOREPELE ACQUA**, ou seja, aplicação é úmido sobre úmido.

*Observações:

- Não aguardar a secagem da 1º demão para aplicar a 2º demão, pois não terá aderência para eficiência do produto.
- Não aplicar em superfícies com revestimento cerâmico. O método de aplicação pode variar de acordo com o tipo de revestimento.
- O **DRYKOREPELE ACQUA** deve ficar exposto, não podem receber proteção mecânica ou revestimento.
- A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.
- Aguardar a cura da argamassa por, no mínimo, 7 dias.
- Evitar quantidades excessivas de produto para não ocasionar manchas.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.
- Não recomendamos a aplicação deste produto em pisos.
- Não recomendamos o uso deste produto para impermeabilização de piscinas e reservatórios.
- Este produto é manutenível, promover reaplicação do produto em até 2 anos mediante avaliação, característica do substrato e necessidade da área. Manutenção conforme ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

