

# DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS

## MASSA PARA CALAFETAR MADEIRAS

### DESCRIÇÃO

A **DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS** é uma massa acrílica de base água para reparos e calafetações de superfícies de madeira em geral.

### DADOS TÉCNICOS - DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS.

Ensaio	Unidades	Especificações
Secagem ao toque	Min	40
Secagem para lixamento	H	4
Composição	-	Acrílica

### ONDE APLICAR

- Nivelamento e correção de trincas;
- Madeira maciça e compensados;
- Assoalhos e piso laminado;
- Esquadrias de madeira;
- Móveis;
- MDF.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

### EMBALAGEM

- Pote 400g - 200ml;
- Pote 1,5 Kg - 750ml (somente na cor branca).

### RENDIMENTO

- Pote 400g: até 40m em junta de 2x2mm;
- Pote 1,5 Kg: até 150m em junta de 2x2mm.

### VALIDADE

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

### VANTAGENS

- Cores variadas, podem ser misturadas entre si para criação de outras cores;
- Renova e restaura madeiras naturais e compensadas;
- Fácil de aplicar e lixar;
- Baixo odor e atóxico;
- Ótimo acabamento;
- Rápida secagem;
- Não retrai.

### CORES

- Branco;
- Marfim;
- Cerejeira;
- Mogno;
- Castanho;
- Imbuia;
- Ipê;
- Cedro;
- Eucalipto.

### PALETES

- Pote de 400g: 6 unidades por pack - 24 packs: 180 unidades.
- Pote de 1,5 Kg: 6 unidades por pack - 24 packs: 180 unidades.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície para aplicação da **DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS** deve estar limpa, seca, firme, isenta de corpos estranhos, restos de produtos, ponta, lascas e outros materiais que possam prejudicar a aderência da massa.

## APLICAÇÃO

Com auxílio de espátula ou ferramenta lisa e limpa, aplique **DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS** em camadas finas preenchendo a superfície a ser reparada.

Aguarde a secagem. Camadas finas secam mais rápido do que camadas grossas, secagem ao toque em aproximadamente 40 minutos. Aguardar secagem de 4 horas antes do lixamento.

Após secagem, proceder com lixamento da **DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS**. O acabamento pode ser realizado diretamente sobre a massa após o lixamento com uso de pinturas, vernizes e seladoras.

## OBSERVAÇÕES

A **DRYKO VEDATUDO MASSA PARA MADEIRAS** não é recomendado para juntas em assoalhos sujeitos a movimentação.

## NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

## MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br).
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos.
- Não reutilize a embalagem.

Pág.2 - Revisão 1/2025.

# DRYKO

f @ in d dryko.com.br

**AQUI A GENTE PROTEGE!**

Estrada do Bonsucesso, nº 6001  
Rio Abaixo - Itaquaquecetuba, SP -Brasil  
CEP 08579-000 | Tel.: (11) 2088-5700

