



FICHA TÉCNICA

DRYKO VEDATUDO MASSA MADEIRA

Massa para Calafetar Madeiras

DESCRIÇÃO

A **DRYKO VEDATUDO MASSA MADEIRA** é uma massa acrílica de base água para reparos e calafetações de superfícies de madeira em geral.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO VEDATUDO MASSA MADEIRA

 Ensaio	 Unidades	 Especificações
Secagem ao Toque	Minutos	40
Secagem após o Lixamento	Horas	4
Composição	--	Acrílica

ONDE APLICAR

- Nivelamento e correção de trincas;
- Esquadrias de madeira;
- Móveis;
- Assoalhos e pisos laminados;
- MDF;
- Madeira maciça e compensados.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Não retrai;
- Renova e restaura madeiras naturais e compensados;
- Fácil de aplicar e lixar;
- Ótimo acabamento;
- Rápida secagem;
- Cores variadas, podem ser misturadas entre si para criação de outras cores;
- Baixo odor e atóxico.

EMBALAGEM

- Pote 400g – 200ml
 - Pote 1,5 kg - 750ml
- Cor Branca.

ACABAMENTO

- Branco
- Marfim
- Cerejeira
- Mogno
- Castanho
- Imbuia
- Ipê
- Cedro
- Eucalipto

PALETES

- Pote de 400g: 6 unidades por pack - 24 pack = 180 unidades.
- Pote 1,5 kg: 6 unidades por pack – 24 packs = 180 unidades.

RENDIMENTO

- Pote 400g: até 40m em junta de 2x2mm.
- Pote 1,5 kg: até 150 m em junta de 2x2mm.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície para aplicação da **DRYKO VEDATUDO MASSA MADEIRA** deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de produtos, pontas, lascas e outros materiais que possam prejudicar a aderência da massa.

Certifique-se que a superfície a ser aplicada esteja, firme e seca.

APLICAÇÃO

Com auxílio de espátula ou ferramenta lisa e limpa, aplique a **DRYKO VEDATUDO MASSA MADEIRA** em camadas finas preenchendo a superfície a ser reparada.

Aguarde a secagem. Camadas finas secam mais rápido do que camadas grossas, secagem ao toque em aproximadamente 40 minutos. Aguardar secagem de 4 horas antes do lixamento.

Após secagem proceder com lixamento. O acabamento pode ser realizado diretamente sobre a massa após o lixamento com uso de pinturas, vernizes e seladoras.

*Observações:

- Não recomendado para juntas em assoalhos sujeitos a movimentação.

LIMPEZA

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem e mecanicamente após secagem

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- Descarte o conteúdo /recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

