



MASSA VEDATUDO MADEIRAS

Massa para calafetar madeiras

Embalagem



Pote 400g – 200ml

6 potes p/ pack

Pallets

180 packs

Cores

Branco
Marfim
Cerejeira
Mogno
Castanho
Imbuia
Ipe

Rendimento

Até 40m em junta de 2x2mm

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Observações

Não recomendado para juntas em assoalhos sujeitos a movimentação.

Descrição

Massa Vedatudo para Madeira é uma massa acrílica de base água para reparos e calafetações de superfícies de madeira em geral.

Onde aplicar

- ✓ Nivelamento e correção de trincas
- ✓ Esquadrias de madeira
- ✓ Móveis
- ✓ Assoalhos e Piso laminado
- ✓ MDF
- ✓ Madeira maciça e compensados

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Não retrai
- ✓ Renova e restaura madeiras naturais e compensadas
- ✓ Fácil de aplicar e lixar
- ✓ Ótimo acabamento
- ✓ Rápida secagem
- ✓ Cores variadas, podem ser misturadas entre si para criação de outras cores
- ✓ Baixo odor e atóxico.

Dados técnicos

Ensaíos	Unidade	Especificação
Secagem ao toque	Min	40
Secagem para lixamento	H	4
Composição	-	Acrílica

Preparação da superfície

A superfície para aplicação da **MASSA VEDATUDO PARA MADEIRAS** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de produtos, pontas, lascas e outros materiais que possam prejudicar a aderência da massa.

Certifique-se que a superfície a ser aplicada esteja, firme, seca e limpa.

Aplicação da massa

Com auxílio de espátula ou ferramenta lisa e limpa, aplique a **MASSA VEDATUDO PARA MADEIRAS** em camadas finas preenchendo a superfície a ser reparada.

Aguarde a secagem. Camadas finas secam mais rápido do que camadas grossas, secagem ao toque em aproximadamente 40 minutos. Aguardar secagem de 4 horas antes do lixamento.

Após secagem proceder com lixamento. O acabamento pode ser realizado diretamente sobre a massa após o lixamento com uso de pinturas, vernizes e seladoras.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700





MASSA VEDATUDO MADEIRAS

Massa para calafetar madeiras

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- ✓ Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem e mecanicamente após secagem

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

