



FICHA TÉCNICA

DRYKO COLA SPRAY VEDATUDO

Cola Spray Permanente

DESCRIÇÃO

A **COLA SPRAY VEDATUDO** é um adesivo à base de elastômero sintético de fixação permanente, indicado para uso em geral de peças leves com rapidez, fácil aplicação e sem desperdício.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO COLA SPRAY VEDATUDO

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Aspecto	--	Líquido incolor
Tempo de aplicação	°C	Mínimo 18
Tempo de Reação	Minutos	1 a 30

ONDE APLICAR

- Papel de parede, papelão e papéis em geral;
- Acetato e alguns plásticos;
- *Feltros e tecidos;
- Cortiça, couro e carpete;
- Espumas e madeira.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

***Consultar o time técnico DRYKO.**

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Não escorre;
- Não enrug a superfície;
- Alto poder de cobertura e rendimento;
- Adere em diversos tipos de materiais;
- Secagem e colagem rápida;
- Jato uniforme sem desperdício.

EMBALAGENS

- 100 ml – 57 g.
- 400 ml – 235 g.

PALETES

- 100 ml – caixa c/ 24 unidades – 140 caixas por paleta.
- 400 ml – caixa c/ 12 unidades – 110 caixas por paleta.

ACABAMENTO

- Transparente.

CONSUMO

- Varia conforme tipo de aplicação.

CONSUMO

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície para aplicação da **COLA SPRAY VEDATUDO** deve estar limpa, seca e livre de óleos, graxas, impregnantes e partículas soltas.

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e firme. Em superfícies porosas ou absorventes, o resultado pode variar de desempenho.

APLICAÇÃO

Agite bem a lata da **COLA SPRAY VEDATUDO** antes de aplicar.

Segure a lata em posição vertical, aperte totalmente a válvula e aplique a uma distância de 15 a 20 cm da superfície.

Deixe agir por, no mínimo, 1 minuto e junte as peças a serem coladas, mantendo pressão até a colagem inicial.

Para evitar entupimento, após a utilização, inverta a lata e pressione válvula até sair somente o gás. Isto evitará o entupimento da válvula.

***Observações:**

- Não deve ser usado como adesivo estrutural.
- Não colar peças pesadas.
- Não utilizar em superfícies em contato com alimentos.
- Por ser um produto à base de solvente, não utilize em locais confinados onde não haja possibilidade de realizar ventilação forçada.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Produto inflamável.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais confinados promover ventilação mecânica.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

