



FICHA TÉCNICA

DRYKO SPRAY TIRA COLA VEDATUDO

Spray Removedor de Colas e Adesivos

DESCRIÇÃO

O **DRYKO VEDATUDO SPRAY TIRA COLA** é um produto à base de solvente que auxilia na remoção e na limpeza de colas, adesivos, impregnantes, manchas, grudes, entre outros.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO SPRAY TIRA COLA VEDATUDO

 Ensaaios	 Unidades	 Especificações
Aspecto	--	Líquido incolor
Odor	--	Floral
Tempo de Reação	Minutos	Mínimo 1

ONDE APLICAR

- PUs e silicones;
- Etiquetas, adesivos e colas;
- Grudes, chicletes, graxas, decalques e fitas gomadas;
- Canetas e giz de cera em tecidos e móveis;
- Diversos impregnantes, óleos e sujeiras.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Limpa e elimina resíduos de cola;
- Remove até as manchas mais difíceis;
- Remove com facilidade diversos elementos impregnados.

EMBALAGENS

- 100 ml – 57 g.
- 400 ml – 235 g.

PALETES

- 100 ml – caixa c/ 24 unidades – 140 caixas por palete.
- 400 ml – caixa c/ 12 unidades – 110 caixas por palete.

ACABAMENTO

- Transparente.

CONSUMO

- Varia conforme tipo de remoção.

CONSUMO

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar o **SPRAY TIRA COLA VEDATUDO**, faça um teste em uma pequena área para verificar se o produto não vai danificar a superfície.

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e firme. Em superfícies porosas ou absorventes, o resultado pode variar de desempenho.

APLICAÇÃO

Antes de usar, agite bem a lata do **SPRAY TIRA COLA VEDATUDO**. Segure a lata em posição vertical, aperte totalmente a válvula, aplique o produto a uma distância de 15 a 20 cm da superfície a ser limpa. Deixe agir por pelo menos 1 minuto. Utilize um pano limpo, espátula ou similar. Esfregue devagar a superfície para remover o adesivo. Para manchas mais resistentes, repita a aplicação.

***Observações:**

- O produto pode agredir superfícies delicadas e pinturas, recomendamos fazer teste prévio em uma pequena área.
- Por ser um produto à base de solvente, não utilize em locais confinados onde não haja possibilidade de realizar ventilação forçada.
- Não remove todos os elementos químicos, realizar teste prévio de remoção.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Produto inflamável.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais confinados promover ventilação mecânica.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

