

Embalagem



100 ml – 58 g

400 ml – 235 g

Pallets

100 ml - caixa c/ 24
140 caixas/pallet

400 ml - caixa c/12
110 caixas/pallet

Cor

Transparente

Rendimento

Até 3m²/400 ml
Varia conforme tipo de colagem

Validade

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Observações

Não deve ser usado como adesivo estrutural.

Não cola peças pesadas..

Não utilizar para superfícies em contato com alimentos.

Descrição

Cola Spray Vedatudo é um adesivo a base de elastômero sintético de fixação permanente, indicado para uso em geral de peças leves com rápida e fácil aplicação e sem desperdício.

Onde aplicar

- ✓ Papel de parede, papel em geral e papelão
- ✓ Acetato e alguns plásticos
- ✓ Feltro e Tecidos
- ✓ Cortiça, Couro e Carpete
- ✓ Espumas, Isopor e Madeira.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Não escorre
- ✓ Não enrugam a superfície
- ✓ Alto poder de cobertura e rendimento
- ✓ Adere em diversos tipos de materiais
- ✓ Secagem e cola rápida
- ✓ Jato uniforme sem desperdício.

Dados técnicos

Ensaíos	Unidade	Especificação
Aspecto	-	Líquido incolor
Temperatura de aplicação	°C	Mín. 18
Tempo de secagem	Min	1 a 30

Preparação da superfície

A superfície para aplicação da **COLA SPRAY VEDATUDO** deve estar limpa, seca e livre de óleos, graxas, impregnantes e partículas soltas.

Certifique-se que a superfície a ser aplicada esteja, firme e coesa, sem descamações.

Superfícies porosas e absorventes podem apresentar variação de desempenho.

Aplicação do removedor

Agite bem a lata da **COLA SPRAY VEDATUDO** antes de aplicar.

Segure a lata em posição vertical, aperte totalmente a válvula e aplique a uma distância de 15 – 20 cm da superfície.

Deixe agir por no mínimo um minuto e junte as peças a serem coladas, mantendo pressão até a colagem inicial.

Para evitar entupimentos, após a utilização, inverta a lata e pressione válvula até sair somente o gás. Isto evitará o entupimento da válvula..

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- ✓ Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem e mecanicamente após secagem

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.