

**Embalagem**

100 ml – 57 g

400 ml – 235 g

**Pallets**100 ml - caixa c/ 24  
140 caixas/pallet400 ml - caixa c/12  
110 caixas/pallet**Cor**

Transparente

**Rendimento**

Varia conforme tipo de remoção

**Validade**

Válido por 36 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

**Observações**

O removedor pode agredir superfícies delicadas e pinturas, recomendamos teste prévio em uma pequena área.

Não remove todos os elementos químicos, realizar teste prévio de remoção.

**Descrição**

Spray Tira Cola é um removedor de colas, adesivos e impregnantes que auxilia na limpeza e remoção de manchas e grudes.

**Onde aplicar**

- ✓ Remover PU e silicones
- ✓ Remover etiquetas, adesivos e colas
- ✓ Remover grude, chicletes, graxas, decalques e fitas gomadas
- ✓ Remover óleos, cola de etiquetas, chicletes, giz de cera, maquiagem e manchas de caneta
- ✓ Remover diversos impregnantes, óleos e sujeiras

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.**Vantagens**

- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Limpa e elimina resíduos de cola
- ✓ Remove até as manchas mais difíceis
- ✓ Remove com facilidade diversos elementos impregnados

**Dados técnicos**

| Ensaíos         | Unidade | Especificação   |
|-----------------|---------|-----------------|
| Aspecto         | -       | Líquido incolor |
| Odor            | -       | Floral          |
| Tempo de reação | Min     | 1 (mínimo)      |

**Preparação da superfície**A superfície para aplicação do **SPRAY TIRA COLA VEDATUDO** deve ser realizado teste prévio para verificar se não ocorrerá agressão à superfície.

Certifique-se que a superfície a ser aplicada esteja, firme e seca.

Superfícies porosas e absorventes podem apresentar variação de desempenho.

**Aplicação do removedor**Agite bem a lata do **SPRAY TIRA COLA VEDATUDO** antes de aplicar.

Segure a lata em posição vertical, aperte totalmente a válvula e aplique a uma distância de 15 – 20 cm da superfície.

Deixe agir por no mínimo um minuto, para adesivos e manchas mais resistentes deixar agir por mais tempo.

Esfregue devagar a superfície aplicada com ajuda de uma espátula ou algo similar até o adesivo se soltar totalmente. Caso seja necessário reaplique o produto até atingir o resultado esperado.

#### Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- ✓ Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br).
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

#### Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem e mecanicamente após secagem

#### NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.