

DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO

IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPENHO DE BASE DE ACRÍLICA PURA MAIS COPOLÍMEROS

DESCRIÇÃO

O **DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO** é um impermeabilizante incolor de alto desempenho, monocomponente de base acrílica pura mais copolímeros (resinas especiais de alto desempenho). À prova d'água com resistência às intempéries e rápida secagem, não possui odor podendo ser aplicado em locais fechados ou expostos.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO.

Ensaio	Unidades	Especificações
Secagem ao toque	Min	Aprox. 20
pH	-	7,5
Tempo de cura para liberação	H	24
Tempo de cura total	Dias	7
Viscosidade	cPs	400
Intervalo entre demãos	H	2 a 4

ONDE APLICAR

Reparos:

- Áreas com infiltração;
- Fissuras e microfissuras*;
- Peitoril e frestas de janela;
- Perímetro de box de banheiro;
- Telhados e calhas de concreto;
- Madeiras.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VALIDADE

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambiente com temperatura não superior a 30°C.

VANTAGENS

- Ótima hidrorrepelência;
- Possui resistência UV;
- Pronto para uso;
- Fácil aplicação.

ACABAMENTO

- Brilhante.

PALETE

- Paleta 72 packs - Pack 6 unidades - 432 unidades.

EMBALAGEM

- Pote 300g.

CONSUMO

- 0,6Kg/m² (pode variar de acordo com a superfície a ser aplicado).

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar o **DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO** a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Irregularidades e imperfeições devem ser corrigidas.

Madeiras, devem ser lixadas e o pó eliminado. **ABNT NBR 13.245.**

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso;
- Homogeneizar o produto com uma espátula.

APLICAÇÃO

Após homogeneizar o **DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO** aplique a primeira demão com pincel na área desejada.

Aguarde, no mínimo, de 2 a 4 horas de secagem e aplique a segunda demão.

A necessidade da 3ª demão ou mais, está diretamente ligada a espessura do filme e resistência desejada, bem como porosidade do substrato.

PROTEÇÃO MECÂNICA

O **DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO** dispensa a proteção mecânica.

LIMPEZA

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser feita com água antes da secagem do produto; após a secagem, a remoção deve ser realizada mecanicamente.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar o **DRYKO IMPERMEABILIZANTE MILAGROSO VEDATUDO** em dias chuvosos e substratos molhados;
- Este produto é manutenível;
- *Para aberturas, superiores a 1 mm, realize o reparo com **DRYKO SELANTE PU40 FLEX**;
- Não é recomendado o uso deste produto para impermeabilização de piscinas e reservatórios;
- Depois de aberta a embalagem, fechar muito bem para não formar película sobre o produto;
- Recomendamos que a aplicação seja feita com temperatura de 10°C a 40°C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos.
- Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

DRYKO

AQUI A GENTE PROTEGE!

Estrada do Bonsucesso, nº 6001
Rio Abaixo – Itaquaquecetuba, SP – Brasil
CEP 08579-000 | Tel.: (11) 2088-5700

