

01 DRYKOMANTA PRO IV

Manta asfáltica estruturada com poliéster para impermeabilização

- Áreas de grandes dimensões e movimentações estruturais;
- Lajes de cobertura em geral;
- Estacionamentos, rampas, pontes, viadutos e túneis;
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados;
- Helipontos elevados;
- Muros de arrimo e cortinas de concreto (lado do solo).

Consumo:

1,15 m²/m² de área

Embalagem disponível:

Rolo 1m x 10m



02 DRYKOMANTA PRO III

Manta asfáltica estruturada com poliéster para impermeabilização

- Áreas de grandes dimensões e movimentações estruturais;
- Lajes de cobertura em geral;
- Estacionamentos e rampas;
- Piscinas, decks e espelhos d'água elevados;
- Áreas frias: banheiros, cozinhas, áreas de serviço e terraços (elevados);
- Muros de arrimo e cortinas de concreto (lado do solo).

Consumo:

1,15 m²/m² de área

Embalagem disponível:

Rolo 1m x 10m



03 DRYKOTEC1100 PRO

Argamassa impermeabilizante polimérica rígida

- Áreas molháveis ou molhadas em contato com solo como: cozinhas, banheiros e áreas de serviço;
- Cortinas de subsolo, canaletas e poços de elevador;
- Reservatórios e tanques de água enterrados e apoiados;
- Baldrame, sapatas corridas, radiers, fundações de concreto e rodapés de alvenaria;
- Muros de arrimo e paredes em contato com o solo;
- Base para o sistema impermeabilizante com DRYKOTEC 5500 PRO e DRYKOTEC 7700 PRO em piscinas enterradas e reservatórios;
- Pisos em contato com o solo.

Consumo:

2 Kg/m² | 3 kg/m² | 4 a 5 kg/m²

Embalagem disponível:

Caixa com 18 kg.



04 DRYKOTEC5500 PRO

Membrana de polímero acrílico com cimento

- Reservatórios e tanques de água;
- Áreas molháveis ou molhadas: cozinhas, banheiros e áreas de serviço;
- Terraços, sacadas e varandas sem exposição direta a intempéries;
- Áreas molháveis ou molhadas com sistema construtivo DRYWALL;
- Piscinas e espelhos d'água enterrados, com prévia aplicação do DRYKOTEC 1100 PRO.

Consumo:

3 kg/m² | 4 kg/m²

Embalagem disponível:

Caixa com 18 kg.



05 DRYKOTEC7700 PRO

Membrana de polímero acrílico com cimento e fibras sintéticas

- Reservatórios e tanques de água;
- Áreas molháveis ou molhadas: cozinhas, banheiros e áreas de serviço;
- Terraços, sacadas e varandas sem exposição direta a intempéries;
- Áreas molháveis ou molhadas com sistema construtivo DRYWALL;
- Piscinas e espelhos d'água enterrados, com prévia aplicação do DRYKOTEC 1100 PRO.

Consumo:

3 kg/m² | 4 kg/m²

Embalagem disponível:

Caixa com 18 kg.



06 DRYKOELASTIC PRO

Membrana de polímero acrílico com cimento

- Áreas molhadas ou molháveis em geral;
- Sacadas, varandas e terraços em geral;
- Piscinas e espelhos d'água enterradas;
- Reservatórios e tanques de água;
- Lajes de cobertura até 120 m²;
- Baldrame, fundações e muros de arrimo.

Consumo:

1,3 kg/m² (2 demãos) | 1,8 kg/m² (3 demãos)

| 2,4 kg/m² (4 demãos)

Embalagem disponível:

Balde 20 kg



07 DRYKOCRIL PRO

Membrana de copolímero acrílico sem cimento

- Áreas molhadas e molháveis, como: cozinhas, banheiros, lavanderias e áreas de serviço;
- Paredes de drywall;
- Sacadas, varandas e platibandas;
- Frisos e Juntas de movimentação em fachadas.

Consumo:

Mín. 1,0 kg/m² (2 demãos s/ tela)

Int. 1,2 kg/m² (2 demãos c/ tela)

Sup. 1,8 kg/m² (3 demãos c/ tela)

Embalagem disponível:

Balde 12 kg



08 DRYKOPRIMER ACQUA PRO

Primer Asfáltico à base de água

- Baldrame, fundações e muros de arrimo;
- Imprimação para mantas asfálticas;
- Imprimação para fitas asfálticas;
- Imprimação para emulsão e solução asfáltica;
- Pintura impermeabilizante para baldrame e alicerces.

Consumo:

0,180 a 0,350 l/m² | 1,0 a 1,5 l/m²

Embalagens disponíveis:

Balde 18 litros | Tambor 200 litros



A LINHA OURO DA DRYKO QUE PROTEGE A SUA OBRA!



PARA CADA APLICAÇÃO UMA SOLUÇÃO.

09 DRYKOASFOX

Asfalto modificado para impermeabilização

- Colagem de mantas asfálticas;
- Sistemas impermeabilizantes moldado in loco;
- Juntas de pavimento;
- Massa para calefação.

Consumo:
2 Kg/m²/demão | 3,5 Kg/m²/demão
Embalagem disponível:
10 Kg



10 DRYKOASFOX PRO b105 e b115

Asfalto modificado

- Matéria prima para indústria de tintas e vernizes;
- Isolante elétrico (fios e cabos, baterias, entre outros);
- Juntas de pavimento;
- Massa para calefação;
- Indústria de borracha;
- Tanques de catcha;
- Metalúrgicas;
- Insumo para camada em quadras.

Consumo:
2 a 3,5 kg/m²/demão
Embalagem Plástica:
10 kg



11 DRYKOPUR TANQUE

Membrana de poliuretano para impermeabilização

- Tanques e diques de contenção;
- Estação de tratamento de água e esgoto;
- Reservatórios elevados de concreto e metálicos;
- Reservatórios de reúso e resíduos;
- Impermeabilização de áreas frias e lajes de cobertura;
- Piscinas e reservatórios de água potável.

Consumo:
2,0 kg/m²
Embalagens disponíveis:
Conjunto: 4,2 kg
Componente A: 3,40 kg
Componente B: 0,80 kg



12 DRYKOPUR LAJE

Membrana de poliuretano para impermeabilização

- Impermeabilização de áreas frias elevadas;
- Banheiros, cozinhas, área de serviço e técnica;
- Áreas com sistema em Drywall e Fibrocimento;
- Sacadas, varandas e terraços de apartamentos e residências;
- Abas de concreto, Sheds, abóbodas e lajes inclinadas.

Consumo:
1,2 kg/m²
Embalagens disponíveis:
Conjunto: 4,2 kg
Componente A: 3,50 kg
Componente B: 0,70 kg



13 DRYKOPOXI PISO

Revestimento à base de resina epóxi

- Concreto, metal, madeira e outras superfícies;
- Uso para áreas industriais e comerciais;
- Estacionamentos e passeios;
- Primer para pintura epóxi e poliuretanos em geral;
- Tratamento anticorrosivo.

Consumo:
0,5 a 0,6 Kg/m²
Embalagens disponíveis:
Conjunto 25 Kg
Componente A - 21,5 Kg
Componente B - 3,5 Kg



14 DRYKOPOXI PISO PRIMER

Primer para revestimento epóxi e poliuretano

- Concreto, metal, madeira e outras superfícies;
- Uso para áreas industriais e comerciais;
- Estacionamentos e passeios;
- Primer para pintura epóxi e poliuretanos em geral;
- Tratamento anticorrosivo.

Consumo:
0,15 a 0,20 Kg/m²
Embalagens disponíveis:
Conjunto 3,2 Kg
Componente A - 2,18 Kg
Componente B - 1,02 Kg



15 DRYKO EMUL

Emulsão asfáltica para impermeabilização

- Terraços, sacadas e varandas;
- Áreas frias como banheiros, cozinhas e lavabos elevados;
- Muro de arrimo em contato com o solo;
- Proteção para barreira de vapor de pisos de madeira;
- Argamassa betuminosa para preenchimento de juntas de proteção mecânica;
- Confeção de camada amortecedora em sistema de impermeabilização.

Consumo:
2,0 a 3,0 Kg/m²
Embalagem disponível:
Tambor 200 Litros



16 DRYKOALCATRÃO AR TAMBOR

Pintura alcatroada anti raiz

- Concreto enterrado;
- Estacas, mourões e postes;
- Galerias e tubulações de esgoto;
- Inibidor de raiz sobre proteção mecânica;
- Jardins e jardineiras.

Consumo:
0,25 a 0,5 L/m²/demão
Embalagem disponível:
Tambor 200 Litros



DRYKO

dryko.com.br



Guia Técnico de Soluções para Impermeabilização

DRYKO Impermeabilizantes



Estrada do Bonsucesso, 6001
Itaquaquecetuba - SP - Brasil
CEP 08579-000



PRODUTOS

