



FICHA TÉCNICA

DRYKOFITA DUPLA FACE BRANCA VEDATUDO

Fita Adesiva Dupla Face em Acrílico Branco

DESCRIÇÃO

A **DRYKOFITA DUPLA FACE BRANCA VEDATUDO** é uma fita acrílica branca desenvolvida para fixação permanente de quadros, peças de decoração e diversos objetos, apresenta excelente conformabilidade e compatível com a maioria das superfícies, uso internos e externos.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFITA DUPLA FACE BRANCA VEDATUDO

 Propriedades	 Especificações
Composição	Filme de Polietileno e Adesivo Acrílico
Cor	Branca
Odor	Sem Odor

 Tabela de Resistência/Peso <i>Cada fita tem uma carga específica de acordo com a dimensão e largura, pesquise na tabela qual usar para colagem correta.</i>		
 Dimensões das Fitas	 Largura	 Capacidade de Peso
12mm x 1,5m	15cm	400g
19mm x 1,5m	15cm	800g
24mm x 1,5m	15cm	1Kg

ONDE APLICAR

Colagem e aderência em:

- Madeiras, concreto, paredes, vidros, acrílicos e metais.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fixação extraforte;
- Fácil aplicação;
- Ótima aderência;
- Resistente;
- Sem sujeiras;
- Dispensa uso de ferramentas, pregos ou parafusos.

EMBALAGEM

- Rolo – 12mm x 1,5m com blister;
- Rolo – 19mm x 1,5m com blister;
- Rolo – 24mm x 1,5m com blister.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser aplicada deve estar limpa, caso contrário, a sujeira pode fazer a fita descolar. Para limpeza sem deixar resíduos que possam comprometer a eficácia da fita, recomendamos o uso de álcool.

APLICAÇÃO

Faça marcações previa no local onde deseja aplicar o objeto. Pese o objeto, meça a quantidade de fita que será necessária utilizando a régua que está desenhada na embalagem e corte os pedaços que serão utilizados. Aplicar a fita posição na vertical, a profundidade do objeto não deve exceder 120mm e a fita deve estar em contato total com a superfície.

Aplique a fita no objeto desejado na e retire o filme protetor. Aplique o objeto na superfície e pressione por alguns segundos, o ato de pressionar garante uma melhor aderência.

***Observações:**

- Cuidado ao tocar a parte adesiva da fita com os dedos, a pele tem uma oleosidade que interfere na cola e isso pode prejudicar a aderência.
- É importante observar as 24 h para que a fita atinja 100% da sua capacidade de carga.

RECOMENDAÇÕES

- Não indicado para colagem estrutural.
- Não aplicar em superfícies com solvente.
- Providenciar apoio para os objetos a serem colados durante as primeiras 24 horas.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.
- Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Faça o descarte da embalagem em local correto.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

