

FICHA TÉCNICA

DRYKOFALUM

Fita Adesiva Aluminizada

DESCRIÇÃO

O **DRYKOFALUM** é uma fita de polipropileno com adesivo acrílico em uma face, protegida com um filme de alumínio que permite sua exposição às intempéries e aos raios solares, sendo de fácil aplicação.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFALUM

 Características	 Unidades	 Especificações
Resistência à Tração	Kgf 25mm	≥ 10
Alongamento	%	≥ 130

ONDE APLICAR

- Emendas para **DRYKOFOIL**;
- Tubos de metal e ventilação;
- Reparos no acabamento alumínio das mantas;
- Dutos de ar-condicionado.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade;
- Reflete os raios UV.

ACABAMENTO

- Alumínio

EMBALAGEM

- Rolo de 48 mm x 50 m.
- Diâmetro interno do tarugo 76,5 mm.

PALETE

- Caixa com 36 un. - 36 caixas por palete.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

APLICAÇÃO

A superfície para aplicação deve estar limpa, seca, isenta de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

Indicado para emendas do **DRYKOFOIL**, evitando aberturas entre as faixas do produto.

*Observações:

- Não utilizar em ambientes submersos e/ou com produtos agressivos.

A aplicação da fita é facilitada em temperaturas ambientes (25°C). Temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar endurecimento ou amolecimento do adesivo.

RECOMENDAÇÕES

- Produto manutenível.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais especializados na atividade de impermeabilização.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

