



FICHA TÉCNICA

DRYKO SELANTE VEDATUDO SELA TRINCA

Selante Elástico à Base de Polímero Acrílico

DESCRIÇÃO

O **DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA** é um selante elástico, tixotrópico e monocomponente, formulado à base de polímero híbrido. Ele cura com a umidade do ar e é especificamente destinado à vedação de calhas e rufos em geral.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA

 Ensaaios	 Unidades	 Especificações
Densidade	g/cm ³	1,50 a 1,52
Composição	--	Resina Acrílica em Dispersão Aquosa
Temperatura de Aplicação	°C	50 a 60
Resistência à Temperatura	°C	-20 a 60
Tempo de Formação da Película	Minutos	20 a 30
Tempo de Cura (em 24h)	mm	2

ONDE APLICAR

- Em torno de janelas, portas, vitrês e guarnições;
- Vedação de trincas e fissuras em paredes, fachadas e lajes;
- Vedação de box e banheiras;
- Juntas e acabamentos de móveis;
- Substratos de madeira, concreto, alvenaria e pedras.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Pode receber revestimento sobre aplicação;
- Pode ser pintado;
- Resistente a formação de fungos;
- Veda diversos substratos;
- Alta flexibilidade;
- Resistente aos raios UV.

EMBALAGEM

- Cartucho de 380 g.

PALETE

- Caixa com 12 unidades – 72 caixas por palete = 864 unidades.

ACABAMENTO

- Branco.

CONSUMO

- Varia de acordo com o campo de aplicação.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Para aplicar o selante **DRYKO SELANTE VEDATUDO SELA TRINCA**, a superfície deve estar seca, limpa e livre de pó e óleos. Remova todos os resíduos de materiais, especialmente aqueles que não estão suficientemente aderidos às camadas.

Limpe e desengordure a superfície com álcool, mantendo-a seca antes da aplicação. Não utilize querosene ou gasolina para a limpeza.

Para um melhor acabamento, recomenda-se usar uma fita adesiva nas laterais onde não se deseja o contato do selante.

No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados, é aconselhável realizar um teste prévio para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para o uso.

APLICAÇÃO

O **DRYKO SELANTE VEDATUDO SELA TRINCA** é monocomponente e pronto para uso, portanto basta cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora.

Aplicar o produto dentro da trinca de maneira a preenchê-la por completo tomando cuidado para que não tenha ar retido. Fazer o acabamento com o uso de uma espátula lisa, sempre antes do período de secagem ao toque.

*Observações:

- Não é indicado para colagens estruturais, contato com produtos químicos agressivos e aplicações em contato com alimentos.
- Não é indicado para colagens em locais com imersão prolongada em água, como por exemplo: caixas d'água, aquários, piscinas.

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais. Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos.
- Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

